


電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JVCG-P-PG JVCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路
パールミニブレーカ(2P20A)
分岐:動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	
協約形 KC 50 (60)	10+2	8 2	協約形 KC 50 (60)	6+0	JVCG05P102PG56	144,200	JVCB05P102PB56	141,500	1200	500	160
	12+0	10 2		JVCG05P12PG56	148,000	JVCB05P12PB56	145,300				
	22+2	18 4		8+0	JVCG05P222PG58	181,100	JVCB05P222PB58	178,400	1400	500	160
	24+0	20 4		JVCG05P24PG58	185,100	JVCB05P24PB58	182,400				
経済形 EC 100 (75)	10+2	8 2	経済形 EC 100 (75)	6+0	JVCG10P102PG106B	182,400	JVCB10P102PB106B	176,300	1300	500	160
	12+0	10 2		JVCG10P12PG106B	186,200	JVCB10P12PB106B	180,000				
	22+2	18 2		8+0	JVCG10P222PG108B	220,500	JVCB10P222PB108B	214,400	1500	500	160
	24+0	20 4		JVCG10P24PG108B	224,500	JVCB10P24PB108B	218,400				

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A, 100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターテラタ始動盤

オプション

キユービクル