


JVCG-E-PG JVCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路
安全ブレーカ(2P20A)
分岐：動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面处理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路			主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数		ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ		
協約形 KC 50 (60)	8+4 10+2 14+4 16+2 18+0	6 2 8 2 10 4 12 4 14 4	協約形 KC 50 (60)	6+0 8+0	JVCG05E084PG56	146,600	JVCB05E084PB56	143,700	1300	500	160			
					JVCG05E102PG56	150,100	JVCB05E102PB56	147,200						
					JVCG05E144PG58	171,600	JVCB05E144PB58	168,800						
					JVCG05E162PG58	175,100	JVCB05E162PB58	172,200						
					JVCG05E18PG58	178,500	JVCB05E18PB58	175,600						
経済形 EC 100 (75)	8+4 10+2 14+4 16+2 18+0	6 2 8 2 10 4 12 4 14 4	経済形 EC 100 (75)	6+0 8+0	JVCG10E084PG106B	186,900	JVCB10E084PB106B	180,400	1400	500	160			
					JVCG10E102PG106B	190,400	JVCB10E102PB106B	184,000						
					JVCG10E144PG108B	213,400	JVCB10E144PB108B	206,900						
					JVCG10E162PG108B	216,800	JVCB10E162PB108B	210,300						
					JVCG10E18PG108B	220,300	JVCB10E18PB108B	213,800						

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A、100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A、100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談