

電灯動力混合分電盤 コンパクト形)

分岐：(電灯)パールミニブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器


JCCG-P-PG JCCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



JCCGタイプ



JCCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	
協約形 KC 50 (60)	18+0 24+0 30+0	16 2 20 4 24 6	協約形 KC 50 (60)	4+0 5+0 7+0	JCCG05P18PG54	151,200	JCCB05P18PB54	148,500	800	600	160
					JCCG05P24PG55	170,100	JCCB05P24PB55	167,400	900	600	160
					JCCG05P30PG57	193,600	JCCB05P30PB57	190,900	1000	600	160
経済形 EC 100 (75)	18+0 24+0 30+0	16 2 20 4 24 6	経済形 EC 100 (75)	4+0 5+0 7+0	JCCG10P18PG104B	169,000	JCCB10P18PB104B	162,900	900	600	160
					JCCG10P24PG105B	189,100	JCCB10P24PB105B	183,000	1000	600	160
					JCCG10P30PG107B	213,400	JCCB10P30PB107B	207,200	1100	600	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A、100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A、100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談