


分岐：(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCCG-E-PG JCCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

| 電灯回路 | | 動力回路 | | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | キャビネット寸法(mm) | | | 納期区分 |
|--------------------------|-------------|------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------|------|-----|------|
| 主幹(A) | 分岐回路数+予備回路数 | 分岐内容 | 主幹(A) | 分岐回路数+予備回路数 | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | 深 | 幅 | |
| 協約形 KC 50 (60) | 8+1 | 6 2 | 協約形 KC 50 (60) | 4+0 | JCCG05E081PG54 | 136,900 | JCCB05E081PB54 | 108,400 | 800 | 600 | 160 |
| | 10+2 | 8 2 | | 5+0 | JCCG05E102PG55 | 147,900 | JCCB05E102PB55 | 122,400 | 900 | 600 | 160 |
| | 12+0 | 10 2 | | 7+0 | JCCG05E12PG55 | 151,600 | JCCB05E12PB55 | 125,700 | 1000 | 600 | 160 |
| | 14+1 | 12 2 | | 7+0 | JCCG05E141PG57 | 167,500 | JCCB05E141PB57 | 143,200 | 1000 | 600 | 160 |
| 経済形 EC 100 (75) | 8+1 | 6 2 | 経済形 EC 100 (75) | 4+0 | JCCG10E081PG104B | 155,600 | JCCB10E081PB104B | 142,400 | 900 | 600 | 160 |
| | 10+2 | 8 2 | | 5+0 | JCCG10E102PG105B | 168,200 | JCCB10E102PB105B | 154,600 | 1000 | 600 | 160 |
| | 12+0 | 10 2 | | 7+0 | JCCG10E12PG105B | 171,600 | JCCB10E12PB105B | 159,600 | 1100 | 600 | 160 |
| | 14+1 | 12 2 | | 7+0 | JCCG10E141PG107B | 188,400 | JCCB10E141PB107B | 176,300 | 1100 | 600 | 160 |

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|-------------|-----------|
| 電灯 3P2E 50AF 50A | GBU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75A、100A | GBU-123・1EC | 130×75×80 |
| 動力 3P3E 50AF 50A | GB-53KC | 98×75×80 |
| 3P3E 60AF 60A | GB-63KC | 〃 |
| 3P3E 125AF 75A、100A | GB-123EC | 130×75×80 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|------------|-----------|
| 電灯 3P2E 50AF 50A | BU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75A、100A | BU-123・1EC | 130×75×80 |
| 動力 3P3E 50AF 50A | B-53KC | 98×75×80 |
| 3P3E 60AF 60A | B-63KC | 〃 |
| 3P3E 125AF 75A、100A | B-123EC | 130×75×80 |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|-------|
| ~60A | 30mA |
| 75、100A | 100mA |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

| 納期区分 | 納期 |
|------|------------|
| 標準品A | 当日出荷 |
| 標準品B | 受注後4営業日以内 |
| 準標準品 | 受注後5営業日以内 |
| 受注品 | 受注後10営業日以内 |
| | ● 別途ご相談 |