


分岐: 電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板: 表面処理鋼板
キャビネット板厚: 1.2mm
ハンドル: 平面ハンドル
塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ: 鉄製M8×12
屋内露出形

保護等級 IP2XD



電灯/单3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)	納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)		
協約形 KC 50 (60)	10+2	協約形 KC 50 (60)	4+0	JCCG05A102PG54	163,400	JCCB05A102PB54	146,800	800	600 160
	12+0		5+0	JCCG05A12PG54	166,800	JCCB05A12PB54	150,000		
	13+2		7+0	JCCG05A132PG55	176,500	JCCB05A132PB55	159,800	900	600 160
	15+0		5+0	JCCG05A15PG55	181,200	JCCB05A15PB55	164,600		
	18+3		7+0	JCCG05A183PG57	198,200	JCCB05A183PB57	183,100	1000	600 160
	20+1		4+0	JCCG05A201PG57	201,500	JCCB05A201PB57	186,300		
経済形 EC 100 (75)	10+2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCCG10A102PG104B	179,100	JCCB10A102PB104B	166,800	900	600 160
	12+0		5+0	JCCG10A12PG104B	182,500	JCCB10A12PB104B	170,000		
	13+2		7+0	JCCG10A132PG105B	192,000	JCCB10A132PB105B	179,600	1000	600 160
	15+0		5+0	JCCG10A15PG105B	196,900	JCCB10A15PB105B	184,400		
	18+3		7+0	JCCG10A183PG107B	214,600	JCCB10A183PB107B	203,200	1100	600 160
	20+1		4+0	JCCG10A201PG107B	217,900	JCCB10A201PB107B	206,600		

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様		型式	外形寸法(mm)
電 灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動 力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A、100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様		型式	外形寸法(mm)
電 灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
動 力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A、100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内 別途ご相談

D

カスタマイズ
シリーズ

カスタマイズ
ボックス

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スター・デルタ始動盤

オプション

キューピックル