


電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐：(電灯)パールミニブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JHCG-P-PG
JHCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タ	ヨ		フサ
協約形 KC 50 (60)	24+0 36+0 48+0 60+0	20 4 30 6 42 6 54 6	協約形 KC 50 (60)	6+0 8+0 10+0 14+0	JHCG05P24PG56	177,500	JHCB05P24PB56	174,800	700	1000	160	
					JHCG05P36PG58	216,400	JHCB05P36PB58	213,600	800	1000	160	
					JHCG05P48PG510	251,900	JHCB05P48PB510	249,100	900	1000	160	
					JHCG05P60PG514	288,700	JHCB05P60PB514	285,900	1000	1000	160	
経済形 EC 100 (75)	24+0 36+0 48+0 60+0	20 4 30 6 42 6 54 6	経済形 EC 100 (75)	6+0 8+0 10+0 14+0 16+0	JHCG10P24PG106B	214,300	JHCB10P24PB106B	208,200	800	1000	160	
					JHCG10P36PG108B	251,100	JHCB10P36PB108B	245,000	900	1000	160	
					JHCG10P48PG1010B	283,200	JHCB10P48PB1010B	277,100	1000	1000	160	
					JHCG10P60PG1014B	325,000	JHCB10P60PB1014B	318,800	1100	1000	160	
200	24+0 36+0 48+0 60+0	20 4 30 6 42 6 54 6	200	6+0 8+0 10+0 14+0 16+0	JHCG20P24PG206	307,900	JHCB20P24PB206	295,000	1000	1000	160	
					JHCG20P36PG208	349,400	JHCB20P36PB208	336,500	1100	1000	160	
					JHCG20P48PG2010	388,300	JHCB20P48PB2010	375,400	1200	1000	160	
					JHCG20P60PG2014	434,100	JHCB20P60PB2014	421,300	1300	1000	160	
200	60+0	54 6	200	16+0	JHCG20P60PG2016	454,700	JHCB20P60PB2016	441,900	1400	1000	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A、100A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A、100A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	別途ご相談