


分岐:(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(ヨコ形)分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JHCG-E-PG JHCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付) 送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E/2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60) 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	協約形 KC 50 (60) 送りスペース 160×90×125	6+0	JHCG05E084PG56	152,500	JHCB05E084PB56	127,400	700	1000	160	
	10+2	8 2		6+0	JHCG05E102PG56	155,900	JHCB05E102PB56	130,700				
	14+4	10 4		8+0	JHCG05E144PG58	179,400	JHCB05E144PB58	150,900	800	1000	160	
	16+2	12 4		8+0	JHCG05E162PG58	182,800	JHCB05E162PB58	154,400				
	20+4	16 4		10+0	JHCG05E204PG510	202,600	JHCB05E204PB510	174,000	900	1000	160	
	22+2	18 4		10+0	JHCG05E222PG510	206,000	JHCB05E222PB510	177,400				
	26+4	20 6		14+0	JHCG05E264PG514	227,200	JHCB05E264PB514	200,100	1000	1000	160	
	28+2	22 6		14+0	JHCG05E282PG514	230,700	JHCB05E282PB514	203,500				
経済形 EC 100 (75) 送りスペース 160×90×125	8+4	6 2	経済形 EC 100 (75) 送りスペース 160×90×125	6+0	JHCG10E084PG106B	191,300	JHCB10E084PB106B	164,700	800	1000	160	
	10+2	8 2		6+0	JHCG10E102PG106B	194,900	JHCB10E102PB106B	168,200				
	14+4	12 2		8+0	JHCG10E144PG108B	216,200	JHCB10E144PB108B	189,700	900	1000	160	
	16+2	14 2		8+0	JHCG10E162PG108B	219,600	JHCB10E162PB108B	193,200				
	20+4	16 4		10+0	JHCG10E204PG1010B	235,900	JHCB10E204PB1010B	213,400	1000	1000	160	
	22+2	18 4		10+0	JHCG10E222PG1010B	239,300	JHCB10E222PB1010B	216,800				
	26+4	22 4		14+0	JHCG10E264PG1014B	265,700	JHCB10E264PB1014B	248,800	1100	1000	160	
	28+2	24 4		14+0	JHCG10E282PG1014B	269,300	JHCB10E282PB1014B	252,200				
200 送りスペース 200×100×125	32+4	26 6	200 送りスペース 200×100×125	16+0	JHCG10E324PG1016B	295,600	JHCB10E324PB1016B	272,400	1200	1000	160	
	34+2	28 6		16+0	JHCG10E342PG1016B	299,100	JHCB10E342PB1016B	275,900				
	12+4	10 2		6+0	JHCG20E124PG206	297,400	JHCB20E124PB206	270,300	1000	1000	160	
	14+2	12 2		6+0	JHCG20E142PG206	301,000	JHCB20E142PB206	273,800				
	18+4	16 2		8+0	JHCG20E184PG208	327,500	JHCB20E184PB208	294,700	1100	1000	160	
	20+2	18 2		8+0	JHCG20E202PG208	330,700	JHCB20E202PB208	298,100				
	24+4	20 4		10+0	JHCG20E244PG2010	354,400	JHCB20E244PB2010	315,600	1200	1000	160	
	26+2	22 4		10+0	JHCG20E262PG2010	358,100	JHCB20E262PB2010	319,300				
30+4	26 4	14+0	JHCG20E304PG2014	388,500	JHCB20E304PB2014	356,000	1300	1000	160			
	32+2		28 4	JHCG20E322PG2014	391,900	JHCB20E322PB2014	358,500					
	36+4		30 6	16+0	JHCG20E364PG2016	421,200	JHCB20E364PB2016	378,700	1400	1000	160	
	38+2		32 6	16+0	JHCG20E382PG2016	424,900	JHCB20E382PB2016	382,200				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×82
	3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A, 100A	GB-123EC	130×75×82
	3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
	3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A, 100A	B-123EC	130×75×80
	3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談