


分岐:(電灯)ミニ・イコールブレーカ
電灯動力混合分電盤(ヨコ形) 分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JHCG-A-PG JHCB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タ	ヨ	カガ	
協約形 KC 50 (60)	14+4	協約形 KC 50 (60)	6+0	JHCG05A144PG56	179,900	JHCB05A144PB56	162,100	700	1000	160	
	16+2			JHCG05A162PG56	183,100	JHCB05A162PB56	165,400				
	18+0			JHCG05A18PG56	186,300	JHCB05A18PB56	168,700				
	20+4		8+0	JHCG05A204PG58	207,900	JHCB05A204PB58	186,300				
	22+2			JHCG05A222PG58	211,300	JHCB05A222PB58	189,600				
	24+0			JHCG05A24PG58	214,600	JHCB05A24PB58	192,900				
	28+2		10+0	JHCG05A282PG510	240,300	JHCB05A282PB510	212,100				
	30+0			JHCG05A30PG510	243,500	JHCB05A30PB510	215,300				
	38+4			JHCG05A384PG514	284,900	JHCB05A384PB514	246,200				
	40+2		14+0	JHCG05A402PG514	288,100	JHCB05A402PB514	249,400				
42+0	JHCG05A42PG514	291,300		JHCB05A42PB514	252,600						
経済形 EC 100 (75)	16+2	経済形 EC 100 (75)	6+0	JHCG10A162PG106B	223,700	JHCB10A162PB106B	209,400	800	1000	160	
	18+0			JHCG10A18PG106B	227,100	JHCB10A18PB106B	212,600				
	24+0		8+0	JHCG10A24PG108B	252,600	JHCB10A24PB108B	237,500				
	30+0			JHCG10A30PG1010B	278,200	JHCB10A30PB1010B	250,000				
	40+2		14+0	JHCG10A402PG1014B	328,800	JHCB10A402PB1014B	287,500				
	42+0			JHCG10A42PG1014B	332,100	JHCB10A42PB1014B	290,700				
48+0	16+0	JHCG10A48PG1016B	358,400	JHCB10A48PB1016B	314,400						
200	16+2	200	6+0	JHCG20A162PG206	329,000	JHCB20A162PB206	303,200	1000	1000	160	
	18+0			JHCG20A18PG206	332,400	JHCB20A18PB206	306,600				
	24+0		8+0	JHCG20A24PG208	360,400	JHCB20A24PB208	328,100				
	30+0			JHCG20A30PG2010	386,200	JHCB20A30PB2010	340,300				
	42+0		14+0	JHCG20A42PG2014	441,200	JHCB20A42PB2014	381,900				
	48+0			JHCG20A48PG2016	469,600	JHCB20A48PB2016	433,100				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
電灯 3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
電灯 3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
電灯 3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
動力 3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
動力 3P3E 125AF 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80
動力 3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
電灯 3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
電灯 3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
電灯 3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
動力 3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
動力 3P3E 125AF 75A, 100A	B-123EC	130×75×80
動力 3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内