

# テナント用電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


## LWCG-P LWCB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。  
屋内露出形



LWCGタイプ



LWCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 送リスペース (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送リスペース 160×90×150	12+0	LWCG05P12	80,800	LWCB05P12	74,000	10	2	1000	400	200	
		24+0	LWCG05P24	102,600	LWCB05P24	98,900	20	4	1100	400	200	
		36+0	LWCG05P36	123,300	LWCB05P36	118,200	30	6	1200	400	200	
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送リスペース 160×90×150	12+0	LWCG10P12B	103,800	LWCB10P12B	90,200	10	2	1100	400	200	
		24+0	LWCG10P24B	124,500	LWCB10P24B	110,100	20	4	1200	400	200	
		36+0	LWCG10P36B	144,200	LWCB10P36B	131,100	30	6	1300	400	200	
		48+0	LWCG10P48B	167,800	LWCB10P48B	153,400	42	6	1400	400	200	
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送リスペース 200×100×150	24+0	LWCG20P24	183,500	LWCB20P24	156,200	20	4	1300	500	200	
		36+0	LWCG20P36	204,500	LWCB20P36	177,100	30	6	1400	500	200	
		48+0	LWCG20P48	226,000	LWCB20P48	198,700	42	6	1500	500	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターテータ始動盤

オプション

キュービクル