

テナント用電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)


LW2CG-P LW2CB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



LW2CGタイプ



LW2CBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹(A)	スペース寸法 W×D×F(mm) W×D×F(mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	灯	コ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1(3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LW2CG05P12	90,700	LW2CB05P12	85,200	10	2	1000	600	200	
		24+0	LW2CG05P24	112,000	LW2CB05P24	108,300	20	4	1100	600	200	
		36+0	LW2CG05P36	132,700	LW2CB05P36	128,400	30	6	1200	600	200	
		48+0	LW2CG05P48	156,200	LW2CB05P48	151,500	42	6	1300	600	200	
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1(3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LW2CG10P12B	115,300	LW2CB10P12B	101,800	10	2	1100	600	200	
		24+0	LW2CG10P24B	136,200	LW2CB10P24B	121,700	20	4	1200	600	200	
		36+0	LW2CG10P36B	157,000	LW2CB10P36B	142,700	30	6	1300	600	200	
		48+0	LW2CG10P48B	178,600	LW2CB10P48B	164,200	42	6	1400	600	200	
200	WHMスペース 1(3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	24+0	LW2CG20P24	195,100	LW2CB20P24	167,800	20	4	1300	600	200	
		36+0	LW2CG20P36	216,100	LW2CB20P36	188,600	30	6	1400	600	200	
		48+0	LW2CG20P48	237,600	LW2CB20P48	210,300	42	6	1500	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D
カスタマーサービス

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スタータ始動盤

オプション

キーピククル