


LWCG-E LWCB-E

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWCG05E084	80,400	LWCB05E084	70,900	6	2			
		10+2	LWCG05E102	83,800	LWCB05E102	74,100	8	2	1100	400	200
		14+4	LWCG05E144	94,400	LWCB05E144	84,700	10	4			
		16+2	LWCG05E162	97,600	LWCB05E162	88,100	12	4	1200	400	200
		18+0	LWCG05E18	101,000	LWCB05E18	91,300	14	4			
		20+4	LWCG05E204	107,600	LWCB05E204	97,900	16	4			
		22+2	LWCG05E222	110,900	LWCB05E222	101,300	18	4	1300	400	200
		24+0	LWCG05E24	114,300	LWCB05E24	104,600	20	4			
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWCG10E084B	101,000	LWCB10E084B	88,200	6	2	1200	400	200
		10+2	LWCG10E102B	104,300	LWCB10E102B	91,600	8	2			
		14+4	LWCG10E144B	113,700	LWCB10E144B	101,000	12	2			
		16+2	LWCG10E162B	117,100	LWCB10E162B	104,300	14	2	1300	400	200
		18+0	LWCG10E18B	120,300	LWCB10E18B	107,600	16	2			
		20+4	LWCG10E204B	128,200	LWCB10E204B	115,600	16	4			
		22+2	LWCG10E222B	131,600	LWCB10E222B	118,800	18	4	1400	400	200
		24+0	LWCG10E24B	134,900	LWCB10E24B	122,200	20	4			
		26+4	LWCG10E264B	140,000	LWCB10E264B	127,400	22	4			
		28+2	LWCG10E282B	143,400	LWCB10E282B	130,600	24	4	1500	400	200
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	12+4	LWCG20E124	180,000	LWCB20E124	154,400	10	2			
		14+2	LWCG20E142	184,100	LWCB20E142	157,800	12	2	1400	500	200
		16+0	LWCG20E16	187,400	LWCB20E16	160,900	14	2			
		18+4	LWCG20E184	194,300	LWCB20E184	168,100	16	2			
		20+2	LWCG20E202	197,600	LWCB20E202	171,300	18	2	1500	500	200
		22+0	LWCG20E22	201,000	LWCB20E22	174,600	20	2			
		24+4	LWCG20E244	207,900	LWCB20E244	181,600	20	4			
		26+2	LWCG20E262	211,200	LWCB20E262	184,900	22	4	1600	500	200
28+0	LWCG20E28	214,700	LWCB20E28	188,200	24	4					

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談