

テナント用電灯分電盤(分岐:安全ブレーカ)


LW2CG-E LW2CB-E

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



LW2CGタイプ



LW2CBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 W×D×H(mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P/E	2P/E	W	D	H	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	4+2	LW2CG05E042	83,100	LW2CB05E042	73,400	2	2	1000	600	200	
		6+0	LW2CG05E06	86,300	LW2CB05E06	76,800	4	2				
		8+4	LW2CG05E084	92,900	LW2CB05E084	83,200	6	2				
		10+2	LW2CG05E102	96,300	LW2CB05E102	86,600	8	2	1100	600	200	
		12+0	LW2CG05E12	99,700	LW2CB05E12	89,900	10	2				
		14+4	LW2CG05E144	106,900	LW2CB05E144	97,200	10	4	1200	600	200	
		16+2	LW2CG05E162	110,100	LW2CB05E162	100,400	12	4				
		18+0	LW2CG05E18	113,500	LW2CB05E18	103,800	14	4	1300	600	200	
		20+4	LW2CG05E204	120,000	LW2CB05E204	110,400	16	4				
		22+2	LW2CG05E222	123,400	LW2CB05E222	113,700	18	4	20	4		
24+0	LW2CG05E24	126,600	LW2CB05E24	117,100	20	4						
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	8+4	LW2CG10E084B	113,500	LW2CB10E084B	100,700	6	2	1200	600	200	
		10+2	LW2CG10E102B	116,800	LW2CB10E102B	104,100	8	2				
		14+4	LW2CG10E144B	126,200	LW2CB10E144B	113,400	12	2	1300	600	200	
		16+2	LW2CG10E162B	129,400	LW2CB10E162B	116,800	14	2				
		18+0	LW2CG10E18B	132,800	LW2CB10E18B	120,000	16	2	1400	600	200	
		20+4	LW2CG10E204B	140,700	LW2CB10E204B	128,100	16	4				
		22+2	LW2CG10E222B	144,100	LW2CB10E222B	131,300	18	4	1500	600	200	
		24+0	LW2CG10E24B	147,400	LW2CB10E24B	134,700	20	4				
		26+4	LW2CG10E264B	152,600	LW2CB10E264B	139,900	22	4	1600	600	200	
		28+2	LW2CG10E282B	155,900	LW2CB10E282B	143,200	24	4				
30+0	LW2CG10E30B	159,300	LW2CB10E30B	146,500	26	4						
200	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	12+4	LW2CG20E124	192,200	LW2CB20E124	165,700	10	2	1400	600	200	
		14+2	LW2CG20E142	195,400	LW2CB20E142	169,000	12	2				
		16+0	LW2CG20E16	198,700	LW2CB20E16	172,300	14	2	1500	600	200	
		18+4	LW2CG20E184	205,900	LW2CB20E184	179,400	16	2				
		20+2	LW2CG20E202	209,000	LW2CB20E202	182,800	18	2	1600	600	200	
		22+0	LW2CG20E22	212,400	LW2CB20E22	186,000	20	2				
		24+4	LW2CG20E244	219,300	LW2CB20E244	193,100	20	4	1600	600	200	
		26+2	LW2CG20E262	222,600	LW2CB20E262	196,500	22	4				
28+0	LW2CG20E28	225,900	LW2CB20E28	199,600	24	4						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談