


LWCG-A LWCB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



LWCGタイプ



LWCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+4	LWCG05A064	102,200	LWCB05A064	93,100	1000	500	200			
		8+2	LWCG05A082	105,400	LWCB05A082	96,300						
		10+0	LWCG05A10	108,500	LWCB05A10	99,400						
		12+6	LWCG05A126	121,500	LWCB05A126	112,400	1100	500	200			
		14+4	LWCG05A144	124,600	LWCB05A144	115,400						
		16+2	LWCG05A162	127,800	LWCB05A162	118,700						
		20+4	LWCG05A204	135,900	LWCB05A204	126,800	1200	500	200			
		22+2	LWCG05A222	139,000	LWCB05A222	129,900						
		24+0	LWCG05A24	142,100	LWCB05A24	132,900						
		28+2	LWCG05A282	164,100	LWCB05A282	155,000	1300	500	200			
30+0	LWCG05A30	167,200	LWCB05A30	158,100								
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	14+4	LWCG10A144B	161,200	LWCB10A144B	149,100				1200	500	200
		16+2	LWCG10A162B	164,300	LWCB10A162B	152,200						
		20+4	LWCG10A204B	175,700	LWCB10A204B	163,800						
		22+2	LWCG10A222B	178,800	LWCB10A222B	166,900	1300	500	200			
		24+0	LWCG10A24B	182,100	LWCB10A24B	170,000						
		28+2	LWCG10A282B	190,900	LWCB10A282B	178,800						
		30+0	LWCG10A30B	194,000	LWCB10A30B	182,100	1400	500	200			
		36+6	LWCG10A366B	211,200	LWCB10A366B	199,100						
		38+4	LWCG10A384B	214,300	LWCB10A384B	202,200						
		40+2	LWCG10A402B	217,400	LWCB10A402B	205,400	1500	500	200			
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	16+8	LWCG20A168	223,200	LWCB20A168	195,000				1400	500	200
		18+6	LWCG20A186	226,300	LWCB20A186	198,100						
		22+2	LWCG20A222	236,300	LWCB20A222	208,100						
		24+0	LWCG20A24	239,600	LWCB20A24	211,300						
		26+4	LWCG20A264	242,600	LWCB20A264	214,400						

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A、100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談