


テナント用電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LW2CG-A LW2CB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	6+4	LW2CG05A064	114,000	LW2CB05A064	104,900	1000	600	200			
		8+2	LW2CG05A082	117,100	LW2CB05A082	107,900						
		10+0	LW2CG05A10	120,300	LW2CB05A10	111,200						
		12+6	LW2CG05A126	133,400	LW2CB05A126	124,300	1100	600	200			
		14+4	LW2CG05A144	136,500	LW2CB05A144	127,400						
		16+2	LW2CG05A162	139,600	LW2CB05A162	130,400						
		22+2	LW2CG05A222	150,700	LW2CB05A222	141,600	1200	600	200			
		26+4	LW2CG05A264	157,100	LW2CB05A264	147,900						
		30+0	LW2CG05A30	179,000	LW2CB05A30	169,900						
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	14+4	LW2CG10A144B	173,200	LW2CB10A144B	161,300	1200	600	200			
		16+2	LW2CG10A162B	176,300	LW2CB10A162B	164,400						
		20+4	LW2CG10A204B	187,900	LW2CB10A204B	175,900						
		22+2	LW2CG10A222B	191,000	LW2CB10A222B	179,000	1300	600	200			
		24+0	LW2CG10A24B	194,100	LW2CB10A24B	182,100						
		28+2	LW2CG10A282B	202,900	LW2CB10A282B	190,900						
		30+0	LW2CG10A30B	206,000	LW2CB10A30B	194,000	1400	600	200			
		36+6	LW2CG10A366B	223,200	LW2CB10A366B	211,300						
		38+4	LW2CG10A384B	226,300	LW2CB10A384B	214,400						
40+2	LW2CG10A402B	229,600	LW2CB10A402B	217,500	1500	600	200					
200	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	16+2	LW2CG20A162	235,100				LW2CB20A162	210,100	1400	600	200
		18+0	LW2CG20A18	238,200				LW2CB20A18	213,200			
		22+2	LW2CG20A222	248,200	LW2CB20A222	223,200	1500	600	200			
		24+0	LW2CG20A24	251,300	LW2CB20A24	226,300						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談