

テナント用電灯動力混合分電盤

分岐:(電灯)パルミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器


JCW2CG-P-PG JCW2CB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パルミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



JCW2CGタイプ



JCW2CBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	深	幅	
協約形 KC 50 (60)	18+0	16 2	協約形 KC 50 (60)	4+0	JCW2CG05P18PG54	155,900	JCW2CB05P18PB54	146,300	1200	600	200
	24+0	20 4		5+0	JCW2CG05P24PG55	174,000	JCW2CB05P24PB55	164,400	1300	600	200
	30+0	24 6		7+0	JCW2CG05P30PG57	197,900	JCW2CB05P30PB57	188,300	1400	600	200
経済形 EC 100 (75)	18+0	16 2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCW2CG10P18PG104B	184,300	JCW2CB10P18PB104B	171,600	1300	600	200
	24+0	20 4		5+0	JCW2CG10P24PG105B	205,300	JCW2CB10P24PB105B	193,100	1400	600	200
	30+0	24 6		7+0	JCW2CG10P30PG107B	227,500	JCW2CB10P30PB107B	214,900	1500	600	200

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A, 100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75, 100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談