


JCW2CG-A-PG JCW2CB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



JCW2CGタイプ



JCW2CBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	10+2	協約形 KC 50 (60)	4+0	JCW2CG05A102PG54	162,600	JCW2CB05A102PB54	153,200	1200	600	200	
	12+0		JCW2CG05A12PG54	165,900	JCW2CB05A12PB54	156,300					
	14+1		JCW2CG05A141PG55	178,200	JCW2CB05A141PB55	168,800					
	18+3		JCW2CG05A183PG57	195,400	JCW2CB05A183PB57	185,900					
20+1	JCW2CG05A201PG57	198,500	JCW2CB05A201PB57	189,100							
経済形 EC 100 (75)	10+2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCW2CG10A102PG104B	210,400	JCW2CB10A102PB104B	197,900	1300	600	200	
	12+0		JCW2CG10A12PG104B	213,700	JCW2CB10A12PB104B	201,300					
	14+1		JCW2CG10A141PG105B	223,200	JCW2CB10A141PB105B	210,900	1400	600	200		
	18+3		JCW2CG10A183PG107B	240,900	JCW2CB10A183PB107B	228,500					
	20+1		JCW2CG10A201PG107B	244,100	JCW2CB10A201PB107B	231,800	1500	600	200		
	22+2		JCW2CG10A222PG108B	255,600	JCW2CB10A222PB108B	243,200					
24+0	JCW2CG10A24PG108B	258,800	JCW2CB10A24PB108B	246,300	1600	600	200				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A, 100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談