


分岐付開閉器盤(屋内用)


SCG-BK SCB-BK

保護等級 IP2XD

鉄板：表面処理鋼板
 キャビネット板厚：1.2mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：鉄製M8×12
 屋内露出形



SCGタイプ



SCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 分岐：配線用遮断器×2 (屋内用)

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	SCG05B3K2A	86,100	SCB05B3K2A	80,000	400	600	160	
3P 60A	3P 50A×2	SCG06B5K2A	86,100	SCB06B5K2A	80,000				
3P 100A	3P 75A×2	SCG10B7K2B	111,200	SCB10B7K2B	100,400				
3P 200A	3P 100A×2	SCG20B10K2	144,500	SCB20B10K2	131,700	500	700	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

- D
- カスタマイズシリーズ
- 標準分電盤シリーズ
- カスタマイズボックス
- 盤用パーツ
- オプション
- 電子除湿器
- 資料
- ポンプ制御盤
- 警報盤
- スタートダタ始動盤
- オプション
- キュービクル

組込漏電遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
主幹	3P3E 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 100A	GB-123EC	130×75×80
	3P3E 200A	GB-223EA	165×103×82

組込配線用遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
主幹	3P3E 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60A	B-63KC	〃
	3P3E 100A	B-123EC	130×75×80
	3P3E 200A	B-223EA	165×103×82
分岐	3P3E 30A, 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 75A, 100A	B-103KC	〃

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談