

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカ (mm)	分岐回路数 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	18+6	LTG15P186K3B	125,600	LTB15P186K3B	108,900	14	4	1100	400	120	
		20+4	LTG15P204K3B	129,400	LTB15P204K3B	112,700	16	4				
		22+2	LTG15P222K3B	133,300	LTB15P222K3B	116,400	18	4				
		24+0	LTG15P24K3B	137,100	LTB15P24K3B	120,200	20	4				
		30+6	LTG15P306K3B	149,900	LTB15P306K3B	133,300	24	6				
		32+4	LTG15P324K3B	153,700	LTB15P324K3B	137,100	26	6				
		34+2	LTG15P342K3B	157,600	LTB15P342K3B	140,800	28	6				
		36+0	LTG15P36K3B	161,400	LTB15P36K3B	144,600	30	6				
		42+6	LTG15P426K3B	175,100	LTB15P426K3B	158,300	36	6				
		44+4	LTG15P444K3B	178,900	LTB15P444K3B	162,100	38	6				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	46+2	LTG15P462K3B	182,700	LTB15P462K3B	165,900	40	6	1300	400	120	
		48+0	LTG15P48K3B	186,500	LTB15P48K3B	169,700	42	6				
		54+6	LTG15P546K3B	200,200	LTB15P546K3B	183,500	48	6				
		56+4	LTG15P564K3B	204,000	LTB15P564K3B	187,300	50	6				
		58+2	LTG15P582K3B	207,800	LTB15P582K3B	191,100	52	6				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+6	LTG20P186K3	185,900	LTB20P186K3	154,000	14	4	1200	500	160	
		20+4	LTG20P204K3	189,700	LTB20P204K3	157,800	16	4				
		22+2	LTG20P222K3	193,600	LTB20P222K3	161,500	18	4				
		24+0	LTG20P24K3	197,400	LTB20P24K3	169,200	20	4				
		30+6	LTG20P306K3	210,300	LTB20P306K3	178,400	24	6				
		32+4	LTG20P324K3	214,100	LTB20P324K3	182,200	26	6				
		34+2	LTG20P342K3	217,900	LTB20P342K3	185,900	28	6				
		36+0	LTG20P36K3	221,700	LTB20P36K3	189,700	30	6				
		42+6	LTG20P426K3	235,500	LTB20P426K3	203,400	36	6				
		44+4	LTG20P444K3	239,300	LTB20P444K3	207,200	38	6				
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	46+2	LTG20P462K3	243,100	LTB20P462K3	211,000	40	6	1400	500	160	
		48+0	LTG20P48K3	246,800	LTB20P48K3	214,900	42	6				
		54+6	LTG20P546K3	261,300	LTB20P546K3	229,400	48	6				
		56+4	LTG20P564K3	265,100	LTB20P564K3	233,200	50	6				
		58+2	LTG20P582K3	268,900	LTB20P582K3	237,000	52	6				
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	24+0	LTG25P24K3	204,000	LTB25P24K3	179,000	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG25P36K3	229,000	LTB25P36K3	200,000	30	6				
		48+0	LTG25P48K3	254,000	LTB25P48K3	225,000	42	6				
		60+0	LTG25P60K3	281,000	LTB25P60K3	251,000	54	6				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談