

単3 主幹: 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 分岐回路数 予備回路数 (mm)	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P/E	2P/E	分岐	コ	7カ		
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	18+6	LTG15P186K4B	130,200	LTB15P186K4B	113,400	14	4	1200	400	120	
		20+4	LTG15P204K4B	137,800	LTB15P204K4B	117,200	16	4				
		22+2	LTG15P222K4B	143,100	LTB15P222K4B	121,100	18	4				
		24+0	LTG15P24K4B	146,900	LTB15P24K4B	124,900	20	4				
		30+6	LTG15P306K4B	154,600	LTB15P306K4B	137,800	24	6				
		32+4	LTG15P324K4B	158,400	LTB15P324K4B	141,600	26	6				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	34+2	LTG15P342K4B	162,100	LTB15P342K4B	145,400	28	6	1300	400	120	
		36+0	LTG15P36K4B	165,900	LTB15P36K4B	149,200	30	6				
		42+6	LTG15P426K4B	179,600	LTB15P426K4B	163,000	36	6				
		44+4	LTG15P444K4B	183,400	LTB15P444K4B	166,800	38	6				
		46+2	LTG15P462K4B	187,200	LTB15P462K4B	170,600	40	6				
		48+0	LTG15P48K4B	191,000	LTB15P48K4B	174,400	42	6				
		54+6	LTG15P546K4B	204,900	LTB15P546K4B	188,000	48	6				
		56+4	LTG15P564K4B	208,700	LTB15P564K4B	191,800	50	6				
		58+2	LTG15P582K4B	212,500	LTB15P582K4B	195,600	52	6				
60+0	LTG15P60K4B	216,300	LTB15P60K4B	199,400	54	6	1500	400	160			
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	18+6	LTG20P186K4	189,700	LTB20P186K4	157,800					14	4
		20+4	LTG20P204K4	193,500	LTB20P204K4	161,600					16	4
		22+2	LTG20P222K4	197,300	LTB20P222K4	165,300					18	4
		24+0	LTG20P24K4	201,100	LTB20P24K4	169,100					20	4
		30+6	LTG20P306K4	214,000	LTB20P306K4	182,100					24	6
		32+4	LTG20P324K4	217,800	LTB20P324K4	185,900					26	6
		34+2	LTG20P342K4	221,700	LTB20P342K4	189,700					28	6
		36+0	LTG20P36K4	225,500	LTB20P36K4	193,500					30	6
		42+6	LTG20P426K4	239,200	LTB20P426K4	207,200					36	6
		44+4	LTG20P444K4	243,000	LTB20P444K4	211,000					38	6
		46+2	LTG20P462K4	246,800	LTB20P462K4	214,800					40	6
		48+0	LTG20P48K4	250,600	LTB20P48K4	218,700					42	6
		54+6	LTG20P546K4	265,000	LTB20P546K4	233,100					48	6
		56+4	LTG20P564K4	268,800	LTB20P564K4	236,900					50	6
		58+2	LTG20P582K4	272,600	LTB20P582K4	240,700	52	6				
60+0	LTG20P60K4	276,500	LTB20P60K4	244,500	54	6						
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	24+0	LTG25P24K4	207,000	LTB25P24K4	179,000	20	4	1300	500	160	
		36+0	LTG25P36K4	232,000	LTB25P36K4	203,000	30	6				
		48+0	LTG25P48K4	259,000	LTB25P48K4	229,000	42	6				
		60+0	LTG25P60K4	284,000	LTB25P60K4	256,000	54	6				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談