

**単3**

主幹: 単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 送リ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分			
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ				
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	18+6	LTG15P186K5B	134,700	LTB15P186K5B	118,000	14	4	1300	400	120				
		20+4	LTG15P204K5B	138,500	LTB15P204K5B	121,800	16	4							
		22+2	LTG15P222K5B	142,400	LTB15P222K5B	125,600	18	4							
		24+0	LTG15P24K5B	146,200	LTB15P24K5B	129,400	20	4							
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	30+6	LTG15P306K5B	159,100	LTB15P306K5B	142,400	24	6	1400	400	160				
		32+4	LTG15P324K5B	162,900	LTB15P324K5B	146,200	26	6							
		34+2	LTG15P342K5B	166,800	LTB15P342K5B	149,900	28	6							
		36+0	LTG15P36K5B	170,600	LTB15P36K5B	153,700	30	6							
		42+6	LTG15P426K5B	184,300	LTB15P426K5B	167,400	36	6							
		44+4	LTG15P444K5B	188,100	LTB15P444K5B	171,200	38	6							
		46+2	LTG15P462K5B	191,900	LTB15P462K5B	175,000	40	6							
		48+0	LTG15P48K5B	195,700	LTB15P48K5B	178,800	42	6							
		54+6	LTG15P546K5B	209,400	LTB15P546K5B	192,700	48	6							
		56+4	LTG15P564K5B	213,200	LTB15P564K5B	196,500	50	6							
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+6	LTG20P186K5	194,300	LTB20P186K5	162,300	14	4	1400	500	160				
		20+4	LTG20P204K5	198,100	LTB20P204K5	166,100	16	4							
		22+2	LTG20P222K5	201,800	LTB20P222K5	169,900	18	4							
		24+0	LTG20P24K5	205,600	LTB20P24K5	173,700	20	4							
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	30+6	LTG20P306K5	218,700	LTB20P306K5	186,600	24	6	1500	500	160				
		32+4	LTG20P324K5	222,500	LTB20P324K5	190,400	26	6							
		34+2	LTG20P342K5	226,200	LTB20P342K5	194,300	28	6							
		36+0	LTG20P36K5	230,000	LTB20P36K5	198,100	30	6							
		42+6	LTG20P426K5	243,700	LTB20P426K5	211,800	36	6							
		44+4	LTG20P444K5	247,500	LTB20P444K5	215,600	38	6							
		46+2	LTG20P462K5	251,300	LTB20P462K5	219,400	40	6							
		48+0	LTG20P48K5	255,200	LTB20P48K5	223,200	42	6							
		54+6	LTG20P546K5	269,700	LTB20P546K5	237,600	48	6							
		56+4	LTG20P564K5	273,500	LTB20P564K5	241,400	50	6							
送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	58+2	LTG20P582K5	277,300	LTB20P582K5	245,200	52	6	1700	500	160					
	60+0	LTG20P60K5	281,000	LTB20P60K5	249,100	54	6								
	24+0	LTG25P24K5	213,000	LTB25P24K5	181,000	20	4					1400	500	160	
	36+0	LTG25P36K5	237,000	LTB25P36K5	204,000	30	6								
48+0	LTG25P48K5	263,000	LTB25P48K5	231,000	42	6									
60+0	LTG25P60K5	290,000	LTB25P60K5	257,000	54	6									

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。  
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

標準品A	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談