


LTG-P-T1M2 LTB-P-T1M2

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×2付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

タイムスイッチ付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
協約形KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12T1M2	132,000	LTB05P12T1M2	125,100	10	2	900	400	120
		24+0	LTG05P24T1M2	155,600	LTB05P24T1M2	151,200	20	4	1000	400	120
		36+0	LTG05P36T1M2	179,900	LTB05P36T1M2	174,900	30	6	1100	400	120
協約形KC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T1M2	155,000	LTB10P12T1M2	139,000	10	2	900	400	120
		24+0	LTG10P24T1M2	181,000	LTB10P24T1M2	163,000	20	4	1000	400	120
		36+0	LTG10P36T1M2	204,000	LTB10P36T1M2	188,000	30	6	1100	400	120
経済形EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T1M2B	158,300	LTB10P12T1M2B	141,700	10	2	1000	400	120
		24+0	LTG10P24T1M2B	182,700	LTB10P24T1M2B	165,700	20	4	1100	400	120
		36+0	LTG10P36T1M2B	207,200	LTB10P36T1M2B	190,400	30	6	1200	400	120
	48+0	LTG10P48T1M2B	232,600	LTB10P48T1M2B	215,700	42	6	1300	400	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×125	60+0	LTG10P60T1M2B	257,800	LTB10P60T1M2B	241,000	54	6	1400	400	160
	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24T1M2B	191,800	LTB15P24T1M2B	174,900	20	4	1100	400	120
36+0		LTG15P36T1M2B	216,500	LTB15P36T1M2B	199,500	30	6	1200	400	120	
48+0		LTG15P48T1M2B	241,800	LTB15P48T1M2B	224,900	42	6	1300	400	120	
60+0		LTG15P60T1M2B	267,100	LTB15P60T1M2B	250,200	54	6	1400	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24T1M2	251,900	LTB20P24T1M2	219,900	20	4	1200	500	160
		36+0	LTG20P36T1M2	276,600	LTB20P36T1M2	244,400	30	6	1300	500	160
		48+0	LTG20P48T1M2	301,900	LTB20P48T1M2	269,700	40	8	1400	500	160
		60+0	LTG20P60T1M2	327,600	LTB20P60T1M2	295,500	54	6	1500	500	160
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG25P24T1M2	259,000	LTB25P24T1M2	231,000	20	4	1200	500	160
		36+0	LTG25P36T1M2	284,000	LTB25P36T1M2	254,000	30	6	1300	500	160
		48+0	LTG25P48T1M2	310,000	LTB25P48T1M2	281,000	40	8	1400	500	160
		60+0	LTG25P60T1M2	337,000	LTB25P60T1M2	307,000	54	6	1500	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様 定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75, 100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談