


# LTG-P-T2M2 LTB-P-T2M2

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16  
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
スイッチ付



## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P/E	2P2E	7A	30	70	
協約形KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12T2M2	168,200	LTB05P12T2M2	161,400	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG05P24T2M2	191,800	LTB05P24T2M2	187,400	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG05P36T2M2	216,100	LTB05P36T2M2	211,100	30	6	1100	400	120	
協約形KC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T2M2	192,000	LTB10P12T2M2	176,000	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG10P24T2M2	218,000	LTB10P24T2M2	200,000	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG10P36T2M2	241,000	LTB10P36T2M2	224,000	30	6	1100	400	120	
経済形EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T2M2B	194,900	LTB10P12T2M2B	178,200	10	2	1000	400	120	
		24+0	LTG10P24T2M2B	219,100	LTB10P24T2M2B	202,200	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG10P36T2M2B	243,600	LTB10P36T2M2B	226,900	30	6	1200	400	120	
		48+0	LTG10P48T2M2B	269,000	LTB10P48T2M2B	252,200	42	6	1300	400	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	60+0	LTG10P60T2M2B	294,200	LTB10P60T2M2B	277,500	54	6	1400	400	160	
		24+0	LTG15P24T2M2B	228,200	LTB15P24T2M2B	211,400	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG15P36T2M2B	252,900	LTB15P36T2M2B	236,000	30	6	1200	400	120	
200	送りスペース 200×100×125	48+0	LTG15P48T2M2B	278,200	LTB15P48T2M2B	261,400	42	6	1300	400	120	
		60+0	LTG15P60T2M2B	303,500	LTB15P60T2M2B	286,700	54	6	1400	400	160	
		24+0	LTG20P24T2M2	288,400	LTB20P24T2M2	256,300	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG20P36T2M2	313,100	LTB20P36T2M2	280,800	30	6	1300	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	48+0	LTG20P48T2M2	338,100	LTB20P48T2M2	306,200	40	8	1400	500	160	
		60+0	LTG20P60T2M2	364,100	LTB20P60T2M2	332,100	54	6	1500	500	160	
		24+0	LTG25P24T2M2	297,000	LTB25P24T2M2	268,000	20	4	1200	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	36+0	LTG25P36T2M2	322,000	LTB25P36T2M2	293,000	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG25P48T2M2	347,000	LTB25P48T2M2	318,000	40	8	1400	500	160	
		60+0	LTG25P60T2M2	374,000	LTB25P60T2M2	344,000	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様 定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A,100A	BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253-1EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談