


LTG-E LTB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
200	送りスペース 200×100×125	12+4	LTG20E124	167,800	LTB20E124	135,900	8	4	1000	500	160	
		16+0	LTG20E16	175,500	LTB20E16	143,400	12	4				
		20+2	LTG20E202	184,300	LTB20E202	152,300	16	4				
		24+4	LTG20E244	193,400	LTB20E244	161,400	18	6	1200	500	160	
		28+0	LTG20E28	201,000	LTB20E28	169,100	22	6				
		32+2	LTG20E322	209,400	LTB20E322	177,300	26	6				
		36+4	LTG20E364	217,800	LTB20E364	185,700	30	6	1400	500	160	
		40+0	LTG20E40	225,300	LTB20E40	193,400	34	6				
		44+2	LTG20E442	236,400	LTB20E442	204,300	38	6				
48+2	LTG20E482	245,200	LTB20E482	213,200	42	6	1600	500	160			
250	送りスペース 200×100×125	12+4	LTG25E124	174,000	LTB25E124	145,000	8	4	1000	500	160	
		16+0	LTG25E16	182,000	LTB25E16	153,000	12	4				
		20+2	LTG25E202	191,000	LTB25E202	162,000	16	4				
		24+4	LTG25E244	200,000	LTB25E244	171,000	18	6	1200	500	160	
		28+0	LTG25E28	207,000	LTB25E28	179,000	22	6				
		32+2	LTG25E322	216,000	LTB25E322	187,000	26	6				
		36+4	LTG25E364	225,000	LTB25E364	196,000	30	6	1400	500	160	
		40+0	LTG25E40	232,000	LTB25E40	203,000	34	6				
		44+2	LTG25E442	244,000	LTB25E442	215,000	38	6				
48+2	LTG25E482	253,000	LTB25E482	224,000	42	6	1600	500	160			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談