

下部スペース付電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)


# LTG-E-K4 LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	12+4	LTG20E124K4	185,000	LTB20E124K4	153,400	8	4	1400	500	160
		14+2	LTG20E142K4	188,800	LTB20E142K4	157,200	10	4			
		18+4	LTG20E184K4	197,500	LTB20E184K4	165,900	14	4	1500	500	160
		20+2	LTG20E202K4	201,300	LTB20E202K4	169,700	16	4			
		24+4	LTG20E244K4	210,400	LTB20E244K4	178,600	18	6	1600	500	160
		26+2	LTG20E262K4	214,200	LTB20E262K4	182,400	20	6			
		30+4	LTG20E304K4	222,400	LTB20E304K4	190,800	24	6	1700	500	160
		32+2	LTG20E322K4	226,200	LTB20E322K4	194,600	26	6			
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	14+2	LTG25E142K4	196,000	LTB25E142K4	166,000	10	4	1400	500	160
		20+2	LTG25E202K4	209,000	LTB25E202K4	179,000	16	4	1500	500	160
		26+2	LTG25E262K4	221,000	LTB25E262K4	193,000	20	6	1600	500	160
		32+2	LTG25E322K4	234,000	LTB25E322K4	204,000	26	6	1700	500	160
		38+2	LTG25E382K4	246,000	LTB25E382K4	216,000	32	6	1800	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。  
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談