


動力スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

LTG-E-PSP LTB-E-PSP

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	LTG05E084PSP	83,800	LTB05E084PSP	79,200	6	2	700	950	160	
		10+2	LTG05E102PSP	87,600	LTB05E102PSP	83,000	8	2				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	LTG05E144PSP	98,200	LTB05E144PSP	93,700	10	4	800	950	160	
		16+2	LTG05E162PSP	102,100	LTB05E162PSP	97,400	12	4				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	LTG05E204PSP	114,200	LTB05E204PSP	108,900	16	4	900	950	160	
		22+2	LTG05E222PSP	118,000	LTB05E222PSP	112,700	18	4				
協約形 KC 100 (75)	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 620×420	8+4	LTG10E084PSP	107,300	LTB10E084PSP	90,100	6	2	700	950	160	
		10+2	LTG10E102PSP	111,200	LTB10E102PSP	94,000	8	2				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 720×420	14+4	LTG10E144PSP	123,400	LTB10E144PSP	107,600	10	4	800	950	160	
		16+2	LTG10E162PSP	127,200	LTB10E162PSP	111,400	12	4				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 820×420	20+4	LTG10E204PSP	137,800	LTB10E204PSP	122,100	16	4	900	950	160	
		22+2	LTG10E222PSP	141,600	LTB10E222PSP	125,900	18	4				
200	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	24+0	LTG10E24PSP	145,400	LTB10E24PSP	129,700	20	4				
		26+4	LTG10E264PSP	150,800	LTB10E264PSP	136,600	20	6				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 920×420	28+2	LTG10E282PSP	154,600	LTB10E282PSP	140,400	22	6	1000	950	160	
		30+0	LTG10E30PSP	158,300	LTB10E30PSP	144,200	24	6				
	送りスペース 160×90×125 動力スペース木板 1020×420	32+4	LTG10E324PSP	165,200	LTB10E324PSP	150,300	26	6	1100	950	160	
		34+2	LTG10E342PSP	169,100	LTB10E342PSP	154,000	28	6				
200	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 920×420	12+4	LTG20E124PSP	186,500	LTB20E124PSP	165,500	8	4	1000	950	160	
		16+0	LTG20E16PSP	194,100	LTB20E16PSP	173,100	12	4				
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1020×420	20+2	LTG20E202PSP	204,800	LTB20E202PSP	183,800	16	4	1100	950	160	
		24+4	LTG20E244PSP	214,700	LTB20E244PSP	193,600	18	6	1200	950	160	
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1120×420	28+0	LTG20E28PSP	222,300	LTB20E28PSP	201,300	22	6				
200	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1220×420	32+2	LTG20E322PSP	234,500	LTB20E322PSP	214,900	26	6	1300	950	160	
	送りスペース 200×100×125 動力スペース木板 1320×420	36+4	LTG20E364PSP	245,200	LTB20E364PSP	227,100	30	6	1400	950	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談

D

カスタマーセンター

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

ステータタ始動盤

オプション

キュービクル