


NEW
LTG-B
LTB-B

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ
コード短絡保護用瞬時機能付
(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカガ	
200	送りスペース 200×100×125	16+8	LTG20B168	211,000	LTB20B168	204,000	1000	500	160	
		20+4	LTG20B204	221,000	LTB20B204	213,000				
		24+0	LTG20B24	231,000	LTB20B24	224,000				
		28+2	LTG20B282	242,000	LTB20B282	235,000	1100	500	160	
		32+4	LTG20B324	253,000	LTB20B324	246,000				
		36+0	LTG20B36	264,000	LTB20B36	257,000	1200	500	160	
		40+2	LTG20B402	275,000	LTB20B402	268,000				
		44+10	LTG20B4410	286,000	LTB20B4410	279,000	1400	500	160	
		48+6	LTG20B486	297,000	LTB20B486	289,000				
		52+2	LTG20B522	308,000	LTB20B522	300,000	1500	500	160	
56+4	LTG20B564	326,000	LTB20B564	319,000						
60+0	LTG20B60	337,000	LTB20B60	329,000						
250	送りスペース 200×100×125	16+8	LTG25B168	216,000	LTB25B168	211,000	1000	500	160	
		20+4	LTG25B204	225,000	LTB25B204	221,000				
		24+0	LTG25B24	236,000	LTB25B24	231,000				
		28+2	LTG25B282	247,000	LTB25B282	242,000	1100	500	160	
		32+4	LTG25B324	258,000	LTB25B324	253,000				
		36+0	LTG25B36	269,000	LTB25B36	264,000	1200	500	160	
		40+2	LTG25B402	279,000	LTB25B402	275,000				
		44+10	LTG25B4410	290,000	LTB25B4410	286,000	1400	500	160	
		48+6	LTG25B486	301,000	LTB25B486	297,000				
		52+2	LTG25B522	312,000	LTB25B522	308,000	1500	500	160	
56+4	LTG25B564	330,000	LTB25B564	326,000						
60+0	LTG25B60	341,000	LTB25B60	337,000						
400	送りスペース 200×100×150	36+0	LTG40B36	432,000	LTB40B36	416,000	1500	600	200	
		42+0	LTG40B42	448,000	LTB40B42	432,000				
		54+0	LTG40B54	494,000	LTB40B54	478,000	1700	600	200	
		60+0	LTG40B60	526,000	LTB40B60	510,000				
		80+10	LTG40B8010	621,000	LTB40B8010	604,000	1500	1200	200	
		90+0	LTG40B90	648,000	LTB40B90	632,000				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

標準品 A	納期区分		納期
	標準品 B	標準品	
標準品	標準品	標準品	当日出荷
標準品	標準品	標準品	受注後4営業日以内
標準品	標準品	標準品	受注後5営業日以内
標準品	標準品	標準品	受注後10営業日以内
受注品	標準品	標準品	別途ご相談

D
カスタマーほんしーず
標準分電盤シリーズ
カスタマーボックス
盤用パーツ
オプション
電子除湿器
資料
ポンプ制御盤
警報盤
スターデルタ始動盤
キュービクル