

# 下部スペース付電灯分電盤


分岐：ミニ・イコールブレーカ コード短絡保護用瞬時機能付

NEW

## LTG-B-K3 LTB-B-K3

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ  
コード短絡保護用瞬時機能付  
(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース	10+0	LTG05B10K3	98,400	LTB05B10K3	92,100	900	500	120	
	160×90×85	18+0	LTG05B18K3	119,700	LTB05B18K3	113,400	1000	500	120	
	下部スペース	24+0	LTG05B24K3	137,400	LTB05B24K3	131,000	1100	500	120	
	300×330×85	30+0	LTG05B30K3	154,000	LTB05B30K3	148,000	1200	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース	18+0	LTG10B18K3	148,000	LTB10B18K3	139,000	1100	500	120	
	160×90×85	24+0	LTG10B24K3	165,000	LTB10B24K3	156,000	1200	500	120	
	下部スペース	30+0	LTG10B30K3	183,000	LTB10B30K3	174,000	1300	500	120	
	300×330×85	42+0	LTG10B42K3	219,000	LTB10B42K3	210,000	1400	500	160	
150 (125)	送りスペース	18+0	LTG15B18K3	163,000	LTB15B18K3	149,000	1100	500	120	
	160×90×85	24+0	LTG15B24K3	179,000	LTB15B24K3	165,000	1200	500	120	
	下部スペース	30+0	LTG15B30K3	196,000	LTB15B30K3	183,000	1300	500	120	
	300×330×85	42+0	LTG15B42K3	230,000	LTB15B42K3	216,000	1400	500	160	
200	送りスペース	48+0	LTG15B48K3	242,000	LTB15B48K3	234,000	1500	500	160	
	160×90×125	24+0	LTG20B24K3	242,000	LTB20B24K3	234,000	1300	500	160	
	下部スペース	30+0	LTG20B30K3	257,000	LTB20B30K3	250,000	1400	500	160	
	300×330×125	36+0	LTG20B36K3	274,000	LTB20B36K3	267,000	1500	500	160	
	42+0	LTG20B42K3	290,000	LTB20B42K3	283,000	1600	500	160		
	54+0	LTG20B54K3	323,000	LTB20B54K3	315,000	1700	500	160		
250	60+0	LTG20B60K3	347,000	LTB20B60K3	340,000	1800	500	160		
	送りスペース	24+0	LTG25B24K3	246,000	LTB25B24K3	242,000	1300	500	160	
	200×100×125	30+0	LTG25B30K3	262,000	LTB25B30K3	257,000	1400	500	160	
	下部スペース	36+0	LTG25B36K3	279,000	LTB25B36K3	274,000	1500	500	160	
	300×330×125	42+0	LTG25B42K3	294,000	LTB25B42K3	290,000	1600	500	160	
	54+0	LTG25B54K3	327,000	LTB25B54K3	323,000	1700	500	160		
60+0	LTG25B60K3	351,000	LTB25B60K3	347,000	1800	500	160			

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。埋込形も製作できます。別途お問合わせください。  
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談