


NEW
LTG-B-K4
LTB-B-K4

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ
コード短絡保護用瞬時機能付
(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05B10K4	102,800	LTB05B10K4	96,500	1000	500	120	
		18+0	LTG05B18K4	124,000	LTB05B18K4	118,000	1100	500	120	
	下部スペース 400×330×85	24+0	LTG05B24K4	142,000	LTB05B24K4	135,000	1200	500	120	
		30+0	LTG05B30K4	159,000	LTB05B30K4	152,000	1300	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10B18K4	152,000	LTB10B18K4	143,000	1200	500	120	
		24+0	LTG10B24K4	169,000	LTB10B24K4	160,000	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	30+0	LTG10B30K4	188,000	LTB10B30K4	179,000	1400	500	160	
		42+0	LTG10B42K4	223,000	LTB10B42K4	214,000	1500	500	160	
150 (125)	下部スペース 400×330×85	48+0	LTG10B48K4	247,000	LTB10B48K4	238,000	1600	500	160	
		送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15B18K4	168,000	LTB15B18K4	154,000	1200	500	120
	送りスペース 160×90×125	24+0	LTG15B24K4	183,000	LTB15B24K4	170,000	1300	500	120	
		30+0	LTG15B30K4	201,000	LTB15B30K4	188,000	1400	500	160	
200	下部スペース 400×330×125	42+0	LTG15B42K4	234,000	LTB15B42K4	221,000	1500	500	160	
		48+0	LTG15B48K4	259,000	LTB15B48K4	245,000	1600	500	160	
	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20B24K4	246,000	LTB20B24K4	239,000	1400	500	160	
		30+0	LTG20B30K4	262,000	LTB20B30K4	254,000	1500	500	160	
250	下部スペース 400×330×125	36+0	LTG20B36K4	279,000	LTB20B36K4	271,000	1600	500	160	
		42+0	LTG20B42K4	294,000	LTB20B42K4	287,000	1700	500	160	
	送りスペース 200×100×125	54+0	LTG20B54K4	327,000	LTB20B54K4	320,000	1800	500	160	
		24+0	LTG25B24K4	251,000	LTB25B24K4	246,000	1400	500	160	
250	下部スペース 400×330×125	30+0	LTG25B30K4	266,000	LTB25B30K4	262,000	1500	500	160	
		36+0	LTG25B36K4	283,000	LTB25B36K4	279,000	1600	500	160	
	送りスペース 200×100×125	42+0	LTG25B42K4	299,000	LTB25B42K4	294,000	1700	500	160	
		54+0	LTG25B54K4	331,000	LTB25B54K4	327,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談