

NEW


**LTG-B-K5**  
**LTB-B-K5**

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ  
コード短絡保護用瞬時機能付  
(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	10+0	LTG05B10K5	110,000	LTB05B10K5	103,800	1100	500	120	
		18+0	LTG05B18K5	131,000	LTB05B18K5	125,000	1200	500	120	
		24+0	LTG05B24K5	149,000	LTB05B24K5	143,000	1300	500	120	
		30+0	LTG05B30K5	166,000	LTB05B30K5	160,000	1400	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	18+0	LTG10B18K5	159,000	LTB10B18K5	150,000	1300	500	120	
		24+0	LTG10B24K5	176,000	LTB10B24K5	168,000	1400	500	160	
		30+0	LTG10B30K5	195,000	LTB10B30K5	186,000	1500	500	160	
		42+0	LTG10B42K5	230,000	LTB10B42K5	222,000	1600	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	48+0	LTG10B48K5	254,000	LTB10B48K5	245,000	1700	500	160	
		18+0	LTG15B18K5	175,000	LTB15B18K5	162,000	1300	500	120	
		24+0	LTG15B24K5	190,000	LTB15B24K5	177,000	1400	500	160	
		30+0	LTG15B30K5	208,000	LTB15B30K5	195,000	1500	500	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	42+0	LTG15B42K5	241,000	LTB15B42K5	228,000	1600	500	160	
		48+0	LTG15B48K5	266,000	LTB15B48K5	253,000	1700	500	160	
		24+0	LTG20B24K5	254,000	LTB20B24K5	246,000	1500	500	160	
		30+0	LTG20B30K5	269,000	LTB20B30K5	262,000	1600	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	36+0	LTG20B36K5	286,000	LTB20B36K5	279,000	1700	500	160	
		42+0	LTG20B42K5	302,000	LTB20B42K5	294,000	1800	500	160	
		24+0	LTG25B24K5	258,000	LTB25B24K5	254,000	1500	500	160	
		30+0	LTG25B30K5	273,000	LTB25B30K5	269,000	1600	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	36+0	LTG25B36K5	291,000	LTB25B36K5	286,000	1700	500	160	
		42+0	LTG25B42K5	306,000	LTB25B42K5	302,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。  
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談