

送りスペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)


LTG-A LTB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | キャビネット寸法 (mm) | | | 納期区分 |
|--------|-----------------------------|---------------------|------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|---------|------|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格 (円) | ご注文品番(型式) | 標準価格 (円) | タテ | ヨコ | フカサ | |
| 200 | 送りスペース 200×100×125 | 16+8 | LTG20A168 | 201,000 | LTB20A168 | 194,000 | 1000 | 500 | 160 | |
| | | 20+4 | LTG20A204 | 210,000 | LTB20A204 | 203,000 | | | | |
| | | 24+0 | LTG20A24 | 219,000 | LTB20A24 | 212,000 | | | | |
| | | 28+2 | LTG20A282 | 228,000 | LTB20A282 | 221,000 | 1100 | 500 | 160 | |
| | | 32+4 | LTG20A324 | 237,000 | LTB20A324 | 229,000 | | | | |
| | | 36+0 | LTG20A36 | 246,000 | LTB20A36 | 238,000 | 1200 | 500 | 160 | |
| | | 40+2 | LTG20A402 | 254,000 | LTB20A402 | 247,000 | | | | |
| | | 44+10 | LTG20A4410 | 263,000 | LTB20A4410 | 256,000 | 1300 | 500 | 160 | |
| | | 48+6 | LTG20A486 | 272,000 | LTB20A486 | 265,000 | | | | |
| | | 52+2 | LTG20A522 | 281,000 | LTB20A522 | 274,000 | 1400 | 500 | 160 | |
| 56+4 | LTG20A564 | 297,000 | LTB20A564 | 290,000 | | | | | | |
| 60+0 | LTG20A60 | 306,000 | LTB20A60 | 299,000 | 1500 | 500 | 160 | | | |
| 250 | 送りスペース 200×100×125 | 16+8 | LTG25A168 | 206,000 | | | | LTB25A168 | 201,000 | 1000 |
| | | 20+4 | LTG25A204 | 215,000 | LTB25A204 | 210,000 | | | | |
| | | 24+0 | LTG25A24 | 224,000 | LTB25A24 | 219,000 | | | | |
| | | 28+2 | LTG25A282 | 232,000 | LTB25A282 | 228,000 | 1100 | 500 | 160 | |
| | | 32+4 | LTG25A324 | 241,000 | LTB25A324 | 237,000 | | | | |
| | | 36+0 | LTG25A36 | 250,000 | LTB25A36 | 246,000 | 1200 | 500 | 160 | |
| | | 40+2 | LTG25A402 | 259,000 | LTB25A402 | 254,000 | | | | |
| | | 44+10 | LTG25A4410 | 268,000 | LTB25A4410 | 263,000 | 1300 | 500 | 160 | |
| | | 48+6 | LTG25A486 | 276,000 | LTB25A486 | 272,000 | | | | |
| | | 52+2 | LTG25A522 | 285,000 | LTB25A522 | 281,000 | 1400 | 500 | 160 | |
| 56+4 | LTG25A564 | 301,000 | LTB25A564 | 297,000 | | | | | | |
| 60+0 | LTG25A60 | 310,000 | LTB25A60 | 306,000 | 1500 | 500 | 160 | | | |
| 400 | 送りスペース 200×100×150 | 36+0 | LTG40A36 | 413,000 | | | | LTB40A36 | 397,000 | 1500 |
| | | 42+0 | LTG40A42 | 426,000 | LTB40A42 | 410,000 | | | | |
| | | 54+0 | LTG40A54 | 466,000 | LTB40A54 | 450,000 | 1700 | 600 | 200 | |
| | | 60+0 | LTG40A60 | 496,000 | LTB40A60 | 479,000 | | | | |
| | | 80+10 | LTG40A8010 | 579,000 | LTB40A8010 | 563,000 | 1800 | 600 | 200 | |
| | | 90+0 | LTG40A90 | 601,000 | LTB40A90 | 585,000 | | | | |

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 3P2E 50AF 50A | GBU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75-125A | GBU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153・1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 200A, 225A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | GBU-253・1EA | 〃 |
| 3P2E 400AF 400A | GBU-403・1EA | 257×140×132 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|-----------------------|------------|-------------|
| 3P2E 50AF 50A | BU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75-125A | BU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153・1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 200A, 225A | BU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | BU-253・1EA | 〃 |
| 3P2E 400AF 400A | BU-403・1EA | 257×140×132 |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|------------|---------------|
| ~ 60A | 30mA |
| 75, 100A | 100mA |
| 125 ~ 400A | 100/200/500mA |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

| 納期区分 | 納期 |
|------|------------|
| 標準品A | 当日出荷 |
| 標準品B | 受注後4営業日以内 |
| 標準品 | 受注後5営業日以内 |
| 準標準品 | 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | 別途ご相談 |