


LTG-A-K4 LTB-A-K4

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース	10+0	LTG05A10K4	97,600	LTB05A10K4	91,300	1000	500	120	
		18+0	LTG05A18K4	115,000	LTB05A18K4	109,000	1100	500	120	
	下部スペース	24+0	LTG05A24K4	129,000	LTB05A24K4	123,000	1200	500	120	
		30+0	LTG05A30K4	143,000	LTB05A30K4	137,000	1300	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース	18+0	LTG10A18K4B	143,000	LTB10A18K4B	134,000	1200	500	120	
		24+0	LTG10A24K4B	157,000	LTB10A24K4B	149,000	1300	500	120	
	送りスペース	30+0	LTG10A30K4B	172,000	LTB10A30K4B	163,000	1400	500	160	
	下部スペース	42+0	LTG10A42K4B	201,000	LTB10A42K4B	193,000	1500	500	160	
	48+0	LTG10A48K4B	222,000	LTB10A48K4B	213,000	1600	500	160		
150 (125)	送りスペース	18+0	LTG15A18K4B	157,000	LTB15A18K4B	144,000	1200	500	120	
		24+0	LTG15A24K4B	171,000	LTB15A24K4B	157,000	1300	500	120	
	送りスペース	30+0	LTG15A30K4B	185,000	LTB15A30K4B	172,000	1400	500	160	
	下部スペース	42+0	LTG15A42K4B	213,000	LTB15A42K4B	200,000	1500	500	160	
	48+0	LTG15A48K4B	234,000	LTB15A48K4B	221,000	1600	500	160		
200		24+0	LTG20A24K4	234,000	LTB20A24K4	226,000	1400	500	160	
	送りスペース	30+0	LTG20A30K4	247,000	LTB20A30K4	240,000	1500	500	160	
	下部スペース	36+0	LTG20A36K4	260,000	LTB20A36K4	253,000	1600	500	160	
		42+0	LTG20A42K4	274,000	LTB20A42K4	266,000	1700	500	160	
	54+0	LTG20A54K4	300,000	LTB20A54K4	293,000	1800	500	160		
250		24+0	LTG25A24K4	238,000	LTB25A24K4	234,000	1400	500	160	
	送りスペース	30+0	LTG25A30K4	251,000	LTB25A30K4	247,000	1500	500	160	
	下部スペース	36+0	LTG25A36K4	265,000	LTB25A36K4	260,000	1600	500	160	
		42+0	LTG25A42K4	278,000	LTB25A42K4	274,000	1700	500	160	
	54+0	LTG25A54K4	304,000	LTB25A54K4	300,000	1800	500	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談