


# 動力スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

## LTG-A-PSP LTB-A-PSP

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



保護等級 IP2XD

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125	12+6	LTG05A126PSP	117,000	LTB05A126PSP	111,000	700	950	160	
	動力スペース木板 620×420	14+4	LTG05A144PSP	121,000	LTB05A144PSP	114,000				
		16+2	LTG05A162PSP	124,000	LTB05A162PSP	118,000				
	送りスペース 160×90×125	20+4	LTG05A204PSP	131,000	LTB05A204PSP	125,000	800	950	160	
	動力スペース木板 720×420	22+2	LTG05A222PSP	135,000	LTB05A222PSP	128,000				
		24+0	LTG05A24PSP	138,000	LTB05A24PSP	132,000				
送りスペース 160×90×125	28+2	LTG05A282PSP	149,000	LTB05A282PSP	142,000	900	950	160		
動力スペース木板 820×420	30+0	LTG05A30PSP	151,000	LTB05A30PSP	146,000					
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×125	14+4	LTG10A144PSPB	149,000	LTB10A144PSPB	140,000	800	950	160	
	動力スペース木板 620×420	16+2	LTG10A162PSPB	153,000	LTB10A162PSPB	144,000				
		20+4	LTG10A204PSPB	172,000	LTB10A204PSPB	163,000				
	送りスペース 160×90×125	22+2	LTG10A222PSPB	176,000	LTB10A222PSPB	168,000	900	950	160	
	動力スペース木板 720×420	24+0	LTG10A24PSPB	181,000	LTB10A24PSPB	172,000				
送りスペース 160×90×125	28+2	LTG10A282PSPB	196,000	LTB10A282PSPB	187,000	1000	950	160		
動力スペース木板 820×420	30+0	LTG10A30PSPB	200,000	LTB10A30PSPB	191,000					
送りスペース 160×90×125	34+8	LTG10A348PSPB	209,000	LTB10A348PSPB	200,000	1100	950	160		
動力スペース木板 920×420	36+6	LTG10A366PSPB	213,000	LTB10A366PSPB	204,000					
	38+4	LTG10A384PSPB	218,000	LTB10A384PSPB	209,000					
	40+2	LTG10A402PSPB	222,000	LTB10A402PSPB	213,000					
200	送りスペース 200×100×125	16+8	LTG20A168PSP	225,000	LTB20A168PSP	218,000	1000	950	160	
	動力スペース木板 920×420	20+4	LTG20A204PSP	234,000	LTB20A204PSP	226,000				
		24+0	LTG20A24PSP	243,000	LTB20A24PSP	235,000				
	送りスペース 200×100×125	28+2	LTG20A282PSP	251,000	LTB20A282PSP	240,000	1100	950	160	
	動力スペース木板 1020×420	32+4	LTG20A324PSP	257,000	LTB20A324PSP	250,000				
		36+0	LTG20A36PSP	266,000	LTB20A36PSP	259,000				
送りスペース 200×100×125	40+2	LTG20A402PSP	278,000	LTB20A402PSP	271,000	1300	950	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。  
(詳細はP-D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談