


LTG-A-T1M1 LTB-A-T1M1

保護等級 IP2XD

分枝：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(1回路)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分枝回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10T1M1	144,700	LTB05A10T1M1	138,400	900	500	120	
		18+0	LTG05A18T1M1	162,000	LTB05A18T1M1	156,000	1000	500	120	
		24+0	LTG05A24T1M1	176,000	LTB05A24T1M1	171,000	1100	500	120	
		30+0	LTG05A30T1M1	190,000	LTB05A30T1M1	184,000	1200	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18T1M1B	191,000	LTB10A18T1M1B	182,000	1100	500	120	
		24+0	LTG10A24T1M1B	206,000	LTB10A24T1M1B	197,000	1200	500	120	
		30+0	LTG10A30T1M1B	221,000	LTB10A30T1M1B	212,000	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG10A42T1M1B	250,000	LTB10A42T1M1B	241,000	1400	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18T1M1B	206,000	LTB15A18T1M1B	193,000	1100	500	120	
		24+0	LTG15A24T1M1B	219,000	LTB15A24T1M1B	206,000	1200	500	120	
		30+0	LTG15A30T1M1B	234,000	LTB15A30T1M1B	221,000	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	42+0	LTG15A42T1M1B	262,000	LTB15A42T1M1B	249,000	1400	500	160	
		48+0	LTG15A48T1M1B	271,000	LTB15A48T1M1B	262,000	1500	500	160	
		24+0	LTG20A24T1M1	284,000	LTB20A24T1M1	276,000	1300	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	30+0	LTG20A30T1M1	297,000	LTB20A30T1M1	290,000	1400	500	160	
		36+0	LTG20A36T1M1	310,000	LTB20A36T1M1	303,000	1500	500	160	
		42+0	LTG20A42T1M1	324,000	LTB20A42T1M1	316,000	1600	500	160	
	送りスペース 200×100×125	54+0	LTG20A54T1M1	350,000	LTB20A54T1M1	343,000	1700	500	160	
		60+0	LTG20A60T1M1	371,000	LTB20A60T1M1	363,000	1800	500	160	
		24+0	LTG25A24T1M1	288,000	LTB25A24T1M1	284,000	1300	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	30+0	LTG25A30T1M1	301,000	LTB25A30T1M1	297,000	1400	500	160	
		36+0	LTG25A36T1M1	315,000	LTB25A36T1M1	310,000	1500	500	160	
		42+0	LTG25A42T1M1	328,000	LTB25A42T1M1	324,000	1600	500	160	
	送りスペース 200×100×125	54+0	LTG25A54T1M1	354,000	LTB25A54T1M1	350,000	1700	500	160	
		60+0	LTG25A60T1M1	375,000	LTB25A60T1M1	371,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談