


下部スペース付動力分電盤

分枝：協約形配線用遮断器

PTG-S-K3 PTB-S-K3

保護等級 IP2XD

分枝：協約形配線用遮断器 (3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分枝回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)		ご注文品番(型式)	標準価格(円)		タテ	ヨコ	ワカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PTG05S042K3	113,000		PTB05S042K3	103,700		1000	500	120	
		6+0	PTG05S06K3	124,100		PTB05S06K3	114,800					
		8+0	PTG05S08K3	138,200		PTB05S08K3	128,900		1100	500	120	
		10+0	PTG05S10K3	153,800		PTB05S10K3	143,100		1200	500	120	
		12+2	PTG05S122K3	168,600		PTB05S122K3	157,300		1300	500	120	
		14+0	PTG05S14K3	179,800		PTB05S14K3	168,300					
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PTG10S042K3B	131,700		PTB10S042K3B	119,000		1100	500	120	
		6+0	PTG10S06K3B	142,800		PTB10S06K3B	130,200		1200	500	120	
		8+0	PTG10S08K3B	157,600		PTB10S08K3B	144,300		1300	500	120	
		10+0	PTG10S10K3B	172,600		PTB10S10K3B	157,800		1400	500	160	
		12+2	PTG10S122K3B	185,200		PTB10S122K3B	170,400		1500	500	160	
		14+0	PTG10S14K3B	196,200		PTB10S14K3B	181,500					
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PTG15S042K3B	140,800		PTB15S042K3B	128,200		1100	500	120	
		6+0	PTG15S06K3B	152,000		PTB15S06K3B	139,300		1200	500	120	
		8+0	PTG15S08K3B	166,800		PTB15S08K3B	153,400		1300	500	120	
		10+0	PTG15S10K3B	181,700		PTB15S10K3B	166,900		1400	500	160	
		12+2	PTG15S122K3B	194,300		PTB15S122K3B	179,500		1600	500	160	
		14+0	PTG15S14K3B	205,300		PTB15S14K3B	190,700					
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	4+2	PTG20S042K3A	231,000		PTB20S042K3A	204,200		1200	500	160	
		6+0	PTG20S06K3A	242,200		PTB20S06K3A	215,300		1300	500	160	
		8+0	PTG20S08K3A	255,500		PTB20S08K3A	229,400		1400	500	160	
		10+0	PTG20S10K3A	269,700		PTB20S10K3A	243,600		1500	500	160	
		12+2	PTG20S122K3	290,600		PTB20S122K3	268,000		1600	500	160	
		14+0	PTG20S14K3	301,700		PTB20S14K3	279,100					
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	6+0	PTG25S06K3	250,000		PTB25S06K3	225,000		1200	500	160	
		8+0	PTG25S08K3	263,000		PTB25S08K3	240,000		1300	500	160	
		10+0	PTG25S10K3	278,000		PTB25S10K3	254,000		1400	500	160	
		12+2	PTG25S122K3	299,000		PTB25S122K3	279,000		1600	500	160	
		14+0	PTG25S14K3	310,000		PTB25S14K3	290,000					
		16+0	PTG25S16K3	329,000		PTB25S16K3	304,000		1700	500	160	
18+0	PTG25S18K3	346,000		PTB25S18K3	321,000							

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターテラ始動盤

オプション

キュービクル