


# PTG-S-K4 PTB-S-K4

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器 (3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



## 3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG05S042K4	118,500	PTB05S042K4	109,600	1100	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG05S08K4	143,700	PTB05S08K4	134,900	1200	500	120	
		10+0	PTG05S10K4	159,200	PTB05S10K4	149,100	1300	500	120	
		12+2	PTG05S122K4	174,100	PTB05S122K4	163,300	1400	500	160	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG10S042K4B	137,200	PTB10S042K4B	125,600	1200	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG10S08K4B	163,100	PTB10S08K4B	150,900	1300	500	120	
		10+0	PTG10S10K4B	177,900	PTB10S10K4B	164,300	1400	500	160	
		12+2	PTG10S122K4B	190,700	PTB10S122K4B	176,900	1500	500	160	
	送りスペース 160×90×125	16+0	PTG10S16K4B	216,600	PTB10S16K4B	202,100	1600	500	160	
		18+0	PTG10S18K4B	232,300	PTB10S18K4B	216,300	1700	500	160	
下部スペース 400×330×125		4+2	PTG15S042K4B	146,300	PTB15S042K4B	134,700	1200	500	120	
		8+0	PTG15S08K4B	172,700	PTB15S08K4B	160,100	1300	500	120	
	10+0	PTG15S10K4B	187,100	PTB15S10K4B	173,400	1400	500	160		
	12+2	PTG15S122K4B	199,800	PTB15S122K4B	186,000	1500	500	160		
	16+0	PTG15S16K4B	225,800	PTB15S16K4B	211,300	1600	500	160		
	18+0	PTG15S18K4B	241,400	PTB15S18K4B	225,500	1700	500	160		
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG20S042K4A	237,200	PTB20S042K4A	210,300	1300	500	160	
		8+0	PTG20S08K4A	261,700	PTB20S08K4A	235,500	1400	500	160	
	下部スペース 400×330×125	10+0	PTG20S10K4A	275,900	PTB20S10K4A	249,700	1500	500	160	
		12+2	PTG20S122K4	297,000	PTB20S122K4	274,100	1700	500	160	
		16+0	PTG20S16K4A	326,700	PTB20S16K4A	298,400	1700	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG25S042K4	244,000	PTB25S042K4	221,000	1300	500	160	
		8+0	PTG25S08K4	269,000	PTB25S08K4	246,000	1400	500	160	
	下部スペース 400×330×125	10+0	PTG25S10K4	284,000	PTB25S10K4	260,000	1500	500	160	
		12+2	PTG25S122K4	306,000	PTB25S122K4	285,000	1700	500	160	
		16+0	PTG25S16K4	335,000	PTB25S16K4	310,000	1700	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。  
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談