


# PTG-S-K5 PTB-S-K5

保護等級 IP2XD

分岐:協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.6mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:黄銅製M8×16



## 3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG05S042K5	123,700	PTB05S042K5	114,400	1200	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG05S08K5	148,900	PTB05S08K5	139,600	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG05S10K5	164,400	PTB05S10K5	153,800	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG05S122K5	179,400	PTB05S122K5	167,900	1500	500	160	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG10S042K5B	143,100	PTB10S042K5B	130,200	1300	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG10S08K5B	169,100	PTB10S08K5B	155,400	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG10S10K5B	183,900	PTB10S10K5B	168,800	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG10S122K5B	196,600	PTB10S122K5B	181,500	1600	500	160	
		16+0	PTG10S16K5B	222,600	PTB10S16K5B	206,800	1700	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG15S042K5B	152,300	PTB15S042K5B	139,300	1300	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG15S08K5B	178,200	PTB15S08K5B	164,600	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG15S10K5B	193,000	PTB15S10K5B	177,900	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG15S122K5B	205,800	PTB15S122K5B	190,700	1600	500	160	
		16+0	PTG15S16K5B	231,700	PTB15S16K5B	215,900	1700	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG20S042K5A	247,700	PTB20S042K5A	217,900	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	8+0	PTG20S08K5A	272,200	PTB20S08K5A	243,200	1500	500	160	
		10+0	PTG20S10K5A	286,400	PTB20S10K5A	257,400	1600	500	160	
		12+2	PTG20S122K5	307,400	PTB20S122K5	281,700	1800	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG25S042K5	256,000	PTB25S042K5	228,000	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	8+0	PTG25S08K5	279,000	PTB25S08K5	254,000	1500	500	160	
		10+0	PTG25S10K5	294,000	PTB25S10K5	268,000	1600	500	160	
		12+2	PTG25S122K5	316,000	PTB25S122K5	293,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。  
盤の定路電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談