


電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐:(電灯)パルミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JVTG-P-PG JVTB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路
パルミニブレーカ(2P20A)
分岐:動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12



電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容(2P1E/2P2E)	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	
協約形 KC 50 (60)	10+2	8	2	協約形 KC 50 (60)	JVTG05P102PG56	169,700	JVTB05P102PB56	166,500	1200	500	160
	12+0	10	2		JVTG05P12PG56	174,100	JVTB05P12PB56	170,900			
	22+2	18	4		JVTG05P222PG58	213,100	JVTB05P222PB58	209,900	1400	500	160
	24+0	20	4		JVTG05P24PG58	217,800	JVTB05P24PB58	214,600			
経済形 EC 100 (75)	10+2	8	2	経済形 EC 100 (75)	JVTG10P102PG106B	214,600	JVTB10P102PB106B	207,400	1300	500	160
	12+0	10	2		JVTG10P12PG106B	219,000	JVTB10P12PB106B	211,800			
	22+2	18	2		JVTG10P222PG108B	259,400	JVTB10P222PB108B	252,200	1500	500	160
	24+0	20	4		JVTG10P24PG108B	264,100	JVTB10P24PB108B	256,900			

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
電灯 3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
電灯 3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
動力 3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
動力 3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
電灯 3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
電灯 3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
動力 3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
動力 3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前1時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターテータ始動盤

オプション

キュービクル