


# JVTG-E-PG JVTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路  
安全ブレーカ(2P20A)  
分岐:動力回路  
協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.6mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:黄銅製M8×16



## 電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	コ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	8+4	6 2	協約形 KC 50 (60)	6+0	JVTG05E084PG56	160,700	JVTB05E084PB56	159,700	1300	500	160	
	10+2	8 2			JVTG05E102PG56	164,400	JVTB05E102PB56	163,500				
	14+4	10 4			JVTG05E144PG58	188,100	JVTB05E144PB58	187,500				
	16+2	12 4			JVTG05E162PG58	191,800	JVTB05E162PB58	191,300				
	18+0	14 4			JVTG05E18PG58	195,600	JVTB05E18PB58	195,100				
経済形 EC 100 (75)	8+4	6 2	経済形 EC 100 (75)	6+0	JVTG10E084PG106B	204,700	JVTB10E084PB106B	200,400	1400	500	160	
	10+2	8 2			JVTG10E102PG106B	208,700	JVTB10E102PB106B	204,400				
	14+4	10 4			JVTG10E144PG108B	233,700	JVTB10E144PB108B	229,900				
	16+2	12 4			JVTG10E162PG108B	237,500	JVTB10E162PB108B	233,700				
	18+0	14 4			JVTG10E18PG108B	241,300	JVTB10E18PB108B	237,500				

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。  
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D  
カスタマイズシリーズ  
標準分電盤シリーズ  
カスタマイズボックス  
盤用パーツ  
オプション  
電子除湿器  
資料  
ポンプ制御盤  
警報盤  
スターデルタ始動盤  
オプション  
キュービクル