


電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐:(電灯)パールミニブレーカ 分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JCTG-P-PG JCTB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板：表面処理鋼板
 キャビネット板厚：1.6mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：鉄製M8×12



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	深	幅		高さ
協約形 KC 50	18+0	16	2	協約形 KC 50	4+0	JCTG05P18PG54	177,900	JCTB05P18PB54	174,700	800	600	160
	24+0	20	4		5+0	JCTG05P24PG55	200,100	JCTB05P24PB55	196,900	900	600	160
	30+0	24	6		7+0	JCTG05P30PG57	227,800	JCTB05P30PB57	224,600	1000	600	160
経済形 EC 100 (75)	18+0	16	2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCTG10P18PG104B	198,800	JCTB10P18PB104B	191,600	900	600	160
	24+0	20	4		5+0	JCTG10P24PG105B	222,500	JCTB10P24PB105B	215,300	1000	600	160
	30+0	24	6		7+0	JCTG10P30PG107B	251,000	JCTB10P30PB107B	243,800	1100	600	160

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル