


分岐：(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCTG-E-PG JCTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12



電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路：単3中性線欠相保護付)

電灯回路				動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ		
協約形 KC 50 (60)	8+1	6 2	協約形 KC 50 (60)	4+0	JCTG05E081PG54	149,900	JCTB05E081PB54	118,800	800	600	160		
		8 2			JCTG05E102PG55	162,100	JCTB05E102PB55	134,000	900	600	160		
		10 2			JCTG05E12PG55	166,000	JCTB05E12PB55	137,800	1000	600	160		
		12 2			JCTG05E141PG57	183,400	JCTB05E141PB57	156,900	1000	600	160		
経済形 EC 100 (75)	8+1	6 2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCTG10E081PG104B	170,500	JCTB10E081PB104B	156,000	900	600	160		
		8 2			JCTG10E102PG105B	184,300	JCTB10E102PB105B	169,400	1000	600	160		
		10 2			JCTG10E12PG105B	188,100	JCTB10E12PB105B	174,900	1100	600	160		
		12 2			JCTG10E141PG107B	206,300	JCTB10E141PB107B	193,100	1100	600	160		

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 100A	100mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談