


JCTG-A-PG JCTB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐: 電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板: 表面処理鋼板
キャビネット板厚: 1.6mm
ハンドル: 平面ハンドル
塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ: 鉄製M8×12



JCTGタイプ



JCTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	10+2	協約形 KC 50 (60)	4+0	JCTG05A102PG54	189,500	JCTB05A102PB54	170,200	800 900 1000 1100	600 600 600 600	160 160 160 160	
	12+0		5+0	JCTG05A12PG54	193,400	JCTB05A12PB54	174,000				
	14+1		7+0	JCTG05A141PG55	206,300	JCTB05A141PB55	186,900				
	18+3		7+0	JCTG05A183PG57	230,000	JCTB05A183PB57	212,400				
	20+1			JCTG05A201PG57	233,700	JCTB05A201PB57	216,200				
経済形 EC 100 (75)	10+2	経済形 EC 100 (75)	4+0	JCTG10A102PG104B	207,800	JCTB10A102PB104B	193,400	900 1000 1100	600 600 600	160 160 160	
	12+0		5+0	JCTG10A12PG104B	211,700	JCTB10A12PB104B	197,200				
	14+1		7+0	JCTG10A141PG105B	224,600	JCTB10A141PB105B	210,100				
	18+3			JCTG10A183PG107B	249,000	JCTB10A183PB107B	235,800				
	20+1			JCTG10A201PG107B	252,700	JCTB10A201PB107B	239,700				

電灯回路の分岐ブレーカーは100V配線です。

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A GBU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A BU-123・1EC	130×75×80
動力	3P3E 50AF 50A B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75, 100A	100mA

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
標準品 C	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内 ● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ
標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス
盤用パーティ

電子除湿器
資料

ポンプ制御盤
警報盤

スター・デルタ始動盤

オプション

キューピックル