


電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JHTG-P-PG JHTB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12



電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タ	ヨ		フ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125	24+0	20	4	6+0	JHTG05P24PG56	208,800	JHTB05P24PB56	205,600	700	950	160
		36+0	30	6	8+0	JHTG05P36PG58	254,600	JHTB05P36PB58	251,300	800	950	160
		48+0	42	6	10+0	JHTG05P48PG510	296,300	JHTB05P48PB510	293,100	900	950	160
		60+0	54	6	14+0	JHTG05P60PG514	339,600	JHTB05P60PB514	336,300	1000	950	160
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×125	24+0	20	4	6+0	JHTG10P24PG106B	252,100	JHTB10P24PB106B	244,900	800	950	160
		36+0	30	6	8+0	JHTG10P36PG108B	295,400	JHTB10P36PB108B	288,200	900	950	160
		48+0	42	6	10+0	JHTG10P48PG1010B	333,200	JHTB10P48PB1010B	326,000	1000	950	160
		60+0	54	6	14+0	JHTG10P60PG1014B	382,400	JHTB10P60PB1014B	375,100	1100	950	160
200	送りスペース 200×100×125	24+0	20	4	6+0	JHTG20P24PG206	362,200	JHTB20P24PB206	347,100	1000	950	160
		36+0	30	6	8+0	JHTG20P36PG208	411,000	JHTB20P36PB208	395,900	1100	950	160
		48+0	42	6	10+0	JHTG20P48PG2010	456,800	JHTB20P48PB2010	441,600	1200	950	160
		60+0	54	6	14+0	JHTG20P60PG2014	510,700	JHTB20P60PB2014	495,600	1300	950	160
60+0	54	6	16+0	JHTG20P60PG2016	535,000	JHTB20P60PB2016	519,900	1400	950	160		

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
	3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80
	3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
	3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
	3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
	3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80
	3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談