


JHTG-E-PG JHTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐: 電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板: 表面処理鋼板
 キャビネット板厚: 1.6mm
 ハンドル: 平面ハンドル
 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ: 黄銅製M8×16



電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付) 送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分				
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカ				
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125	8+4 6 2	協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125	6+0	JHTG05E084PG56	167,000	JHTB05E084PB56	139,500	700	950	160	●		
		10+2 8 2			JHTG05E102PG56	170,800	JHTB05E102PB56	143,300							
		14+4 10 4			8+0	JHTG05E144PG58	196,500	JHTB05E144PB58	165,300	800	950	160	●		
		16+2 12 4			JHTG05E162PG58	200,200	JHTB05E162PB58	169,200							
		20+4 16 4			10+0	JHTG05E204PG510	222,000	JHTB05E204PB510	190,500	900	950	160	●		
		22+2 18 4			JHTG05E222PG510	225,800	JHTB05E222PB510	194,300							
		26+4 20 6			14+0	JHTG05E264PG514	249,000	JHTB05E264PB514	219,200	1000	950	160	●		
		28+4 22 6			JHTG05E282PG514	252,700	JHTB05E282PB514	223,000							
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×125	8+4 6 2	経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×125	6+0	JHTG10E084PG106B	209,700	JHTB10E084PB106B	180,400	800	950	160	●		
		10+2 8 2			JHTG10E102PG106B	213,400	JHTB10E102PB106B	184,300							
		14+4 12 2			8+0	JHTG10E144PG108B	236,800	JHTB10E144PB108B	207,800	900	950	160	●		
		16+2 14 2			JHTG10E162PG108B	240,600	JHTB10E162PB108B	211,700							
		20+4 16 4			10+0	JHTG10E204PG1010B	258,400	JHTB10E204PB1010B	233,700	1000	950	160	●		
		22+2 18 4			JHTG10E222PG1010B	262,200	JHTB10E222PB1010B	237,500							
		26+4 22 4			14+0	JHTG10E264PG1014B	291,200	JHTB10E264PB1014B	272,600	1100	950	160	●		
		28+2 24 4			JHTG10E282PG1014B	294,900	JHTB10E282PB1014B	276,400							
		32+4 26 6			16+0	JHTG10E324PG1016B	323,800	JHTB10E324PB1016B	298,400	1200	950	160	●		
		34+2 28 6			JHTG10E342PG1016B	327,700	JHTB10E342PB1016B	302,200							
200	送りスペース 200×100×125	12+4 10 2	200	送りスペース 200×100×125	6+0	JHTG20E124PG206	325,800	JHTB20E124PB206	296,100	1000	950	160	●		
		14+2 12 2			JHTG20E142PG206	329,600	JHTB20E142PB206	299,900							
		18+4 16 2			8+0	JHTG20E184PG208	358,600	JHTB20E184PB208	322,800	1100	950	160	●		
		20+2 18 2			JHTG20E202PG208	362,400	JHTB20E202PB208	326,500							
		24+4 20 4			10+0	JHTG20E244PG2010	388,300	JHTB20E244PB2010	345,700	1200	950	160	●		
		26+2 22 4			JHTG20E262PG2010	392,100	JHTB20E262PB2010	349,500							
		30+4 26 4			14+0	JHTG20E304PG2014	425,500	JHTB20E304PB2014	389,900	1300	950	160	●		
		32+2 28 4			JHTG20E322PG2014	429,300	JHTB20E322PB2014	392,800							
		36+4 30 6			16+0	JHTG20E364PG2016	461,400	JHTB20E364PB2016	414,800	1400	950	160	●		
		38+2 32 6			JHTG20E382PG2016	465,200	JHTB20E382PB2016	418,600							

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 電灯回路の分岐は100V配線です。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75,100A	100mA
125~200A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	BU-223EA	165×105×82

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品C	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談