


分岐：(電灯)ミニ・イコールブレーカ
電灯動力混合分電盤(ヨコ形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JHTG-A-PG JHTB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16



電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タ	ヨ	フカ	
協約形 KC 50 (60)	12+6	協約形 KC 50 (60)	6+0	JHTG05A126PG56	204,700	JHTB05A126PB56	184,300	700	950	160	●
	14+4			JHTG05A144PG56	208,700	JHTB05A144PB56	188,100				●
	16+2			JHTG05A162PG56	212,400	JHTB05A162PB56	191,800				●
	20+4		8+0	JHTG05A204PG58	241,300	JHTB05A204PB58	216,200	800	950	160	●
	22+2			JHTG05A222PG58	245,200	JHTB05A222PB58	220,000				●
	24+0			JHTG05A24PG58	249,000	JHTB05A24PB58	223,900				●
	28+2			JHTG05A282PG510	278,700	JHTB05A282PB510	245,900				●
	30+0		10+0	JHTG05A30PG510	282,500	JHTB05A30PB510	249,700	900	950	160	●
	36+6			JHTG05A366PG514	326,500	JHTB05A366PB514	281,700				●
	38+4			JHTG05A384PG514	330,500	JHTB05A384PB514	285,500				●
40+2	JHTG05A402PG514	334,200	JHTB05A402PB514	289,300	1000	950	160	●			
経済形 EC 100 (75)	14+4	経済形 EC 100 (75)	6+0	JHTG10A144PG106B	255,800	JHTB10A144PB106B	239,100	800	950	160	●
	18+0			JHTG10A18PG106B	263,500	JHTB10A18PB106B	246,600				●
	22+2		8+0	JHTG10A222PG108B	289,300	JHTB10A222PB108B	271,700	900	950	160	●
	30+0			JHTG10A30PG1010B	322,800	JHTB10A30PB1010B	290,000				●
	38+4		14+0	JHTG10A384PG1014B	377,600	JHTB10A384PB1014B	329,600	1100	950	160	●
	42+0			JHTG10A42PG1014B	385,300	JHTB10A42PB1014B	337,300				●
46+2	16+0	JHTG10A462PG1016B	411,800	JHTB10A462PB1016B	360,900	1200	950	160	●		
200	16+8	200	6+0	JHTG20A168PG206	381,600	JHTB20A168PB206	351,800	1000	950	160	●
	20+4			JHTG20A204PG206	389,300	JHTB20A204PB206	359,300				●
	28+2		8+0	JHTG20A282PG208	425,900	JHTB20A282PB208	388,300	1100	950	160	●
	36+0			JHTG20A36PG2010	459,400	JHTB20A36PB2010	406,000				●
	40+2		14+0	JHTG20A402PG2014	508,100	JHTB20A402PB2014	439,200	1300	950	160	●
	48+0			JHTG20A48PG2016	544,600	JHTB20A48PB2016	502,400				1400

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 電灯回路の分岐は100V配線です。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123-1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A, 100A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	BU-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談