


テナント用電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

LWTG-P LWTB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)	納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E			タテ
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LWTG05P12	95,000	LWTB05P12	87,000	10	2	1000	400	200
		24+0	LWTG05P24	120,700	LWTB05P24	116,300	20	4	1100	400	200
		36+0	LWTG05P36	145,000	LWTB05P36	139,100	30	6	1200	400	200
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LWTG10P12B	122,100	LWTB10P12B	106,100	10	2	1100	400	200
		24+0	LWTG10P24B	146,500	LWTB10P24B	129,500	20	4	1200	400	200
		36+0	LWTG10P36B	169,700	LWTB10P36B	154,200	30	6	1300	400	200
		48+0	LWTG10P48B	197,400	LWTB10P48B	180,500	42	6	1400	400	200
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	24+0	LWTG20P24	215,900	LWTB20P24	183,800	20	4	1300	500	200
		36+0	LWTG20P36	240,600	LWTB20P36	208,300	30	6	1400	500	200
		48+0	LWTG20P48	265,900	LWTB20P48	233,800	42	6	1500	500	200

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル