


テナント用電灯分電盤 (分岐：パールミニブレーカ)

# LW2TG-P LW2TB-P

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



保護等級 IP2XD

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付 WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			キャビネット寸法(mm)	納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2P2E	タテ			ヨコ
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 (3) 3W 120A×2 送リスペース 160×90×150	12+0	LW2TG05P12	106,700	LW2TB05P12	100,200	10	2	1000	600	200	
		24+0	LW2TG05P24	131,800	LW2TB05P24	127,400	20	4	1100	600	200	
		36+0	LW2TG05P36	156,100	LW2TB05P36	151,100	30	6	1200	600	200	
		48+0	LW2TG05P48	180,900	LW2TB05P48	176,300	42	6	1300	600	200	
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 (3) 3W 120A×2 送リスペース 160×90×150	12+0	LW2TG10P12B	135,700	LW2TB10P12B	119,800	10	2	1100	600	200	
		24+0	LW2TG10P24B	160,200	LW2TB10P24B	143,200	20	4	1200	600	200	
		36+0	LW2TG10P36B	184,700	LW2TB10P36B	167,900	30	6	1300	600	200	
		48+0	LW2TG10P48B	210,100	LW2TB10P48B	193,200	42	6	1400	600	200	
200	WHMスペース 1 (3) 3W 120A×2 送リスペース 200×100×150	24+0	LW2TG20P24	229,500	LW2TB20P24	197,400	20	4	1300	600	200	
		36+0	LW2TG20P36	254,200	LW2TB20P36	221,900	30	6	1400	600	200	
		48+0	LW2TG20P48	279,500	LW2TB20P48	247,400	42	6	1500	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品C	受注後5営業日以内
標準品D	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スタータ始動盤

オプション

キュービクル