


LWTG-E LWTB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは单相3線式120Aの収納が可能です。



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2PE	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWTG05E084	88,200	LWTB05E084	77,600	6	2	1100	400	200	
		10+2	LWTG05E102	91,800	LWTB05E102	81,200	8	2				
		14+4	LWTG05E144	103,400	LWTB05E144	92,800	10	4				
		16+2	LWTG05E162	107,000	LWTB05E162	96,400	12	4	1200	400	200	
		18+0	LWTG05E18	110,600	LWTB05E18	100,100	14	4				
		20+4	LWTG05E204	117,900	LWTB05E204	107,300	16	4				
		22+2	LWTG05E222	121,500	LWTB05E222	110,900	18	4	1300	400	200	
		24+0	LWTG05E24	125,100	LWTB05E24	114,600	20	4				
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWTG10E084B	110,600	LWTB10E084B	96,700	6	2	1200	400	200	
		10+2	LWTG10E102B	114,300	LWTB10E102B	100,300	8	2				
		14+4	LWTG10E144B	124,600	LWTB10E144B	110,600	12	2				
		16+2	LWTG10E162B	128,200	LWTB10E162B	114,300	14	2	1300	400	200	
		18+0	LWTG10E18B	131,800	LWTB10E18B	117,900	16	2				
		20+4	LWTG10E204B	140,500	LWTB10E204B	126,600	16	4				
		22+2	LWTG10E222B	144,100	LWTB10E222B	130,200	18	4	1400	400	200	
		24+0	LWTG10E24B	147,800	LWTB10E24B	133,800	20	4				
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	12+4	LWTG20E124	198,000	LWTB20E124	169,100	10	2				
		14+2	LWTG20E142	201,600	LWTB20E142	172,700	12	2	1400	500	200	
		16+0	LWTG20E16	205,300	LWTB20E16	176,300	14	2				
		18+4	LWTG20E184	212,800	LWTB20E184	184,000	16	2				
		20+2	LWTG20E202	216,400	LWTB20E202	187,600	18	2	1500	500	200	
		22+0	LWTG20E22	220,100	LWTB20E22	191,200	20	2				
		24+4	LWTG20E244	227,700	LWTB20E244	198,900	20	4				
		26+2	LWTG20E262	231,300	LWTB20E262	202,500	22	4	1600	500	200	
28+0	LWTG20E28	235,100	LWTB20E28	206,100	24	4						

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流 (高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品C	受注後5営業日以内
標準品D	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談