


LWTG-A LWTB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+4	LWTG05A064	118,600	LWTB05A064	108,000	1000	500	200	
		8+2	LWTG05A082	122,200	LWTB05A082	111,700				
		10+0	LWTG05A10	125,900	LWTB05A10	115,300				
		12+6	LWTG05A126	140,900	LWTB05A126	130,400	1100	500	200	
		14+4	LWTG05A144	144,600	LWTB05A144	134,000				
		16+2	LWTG05A162	148,200	LWTB05A162	137,600				
		20+4	LWTG05A204	157,600	LWTB05A204	147,000	1200	500	200	
		22+2	LWTG05A222	161,200	LWTB05A222	150,700				
		24+0	LWTG05A24	164,900	LWTB05A24	154,300				
		28+2	LWTG05A282	190,400	LWTB05A282	179,800	1300	500	200	
30+0	LWTG05A30	194,000	LWTB05A30	183,400						
14+4	LWTG10A144B	186,900	LWTB10A144B	173,000	1200	500				200
16+2	LWTG10A162B	190,500	LWTB10A162B	176,600						
20+4	LWTG10A204B	203,900	LWTB10A204B	190,000						
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	22+2	LWTG10A222B	207,500	LWTB10A222B	193,600	1300	500	200	
		24+0	LWTG10A24B	211,100	LWTB10A24B	197,200				
		28+2	LWTG10A282B	221,400	LWTB10A282B	207,500				
		30+0	LWTG10A30B	225,000	LWTB10A30B	211,100	1400	500	200	
		36+6	LWTG10A366B	244,900	LWTB10A366B	231,000				
		38+4	LWTG10A384B	248,500	LWTB10A384B	234,600				
		40+2	LWTG10A402B	252,200	LWTB10A402B	238,200	1500	500	200	
		16+8	LWTG20A168	258,800	LWTB20A168	226,100				
18+6	LWTG20A186	262,400	LWTB20A186	229,700						
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	22+2	LWTG20A222	274,100	LWTB20A222	241,300	1400	500	200	
		24+0	LWTG20A24	277,700	LWTB20A24	244,900				
		26+4	LWTG20A264	281,300	LWTB20A264	248,500				
								1500	500	200

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談