


LW2TG-A LW2TB-A

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



保護等級 IP2XD

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	6+4	LW2TG05A064	132,200	LW2TB05A064	121,700	1000	600	200	
		8+2	LW2TG05A082	135,900	LW2TB05A082	125,300				
		10+0	LW2TG05A10	139,500	LW2TB05A10	128,900				
		12+6	LW2TG05A126	154,700	LW2TB05A126	144,100	1100	600	200	
		14+4	LW2TG05A144	158,300	LW2TB05A144	147,800				
		16+2	LW2TG05A162	162,000	LW2TB05A162	151,400	1200	600	200	
		20+4	LW2TG05A204	174,900	LW2TB05A204	164,300				
		24+0	LW2TG05A24	178,500	LW2TB05A24	167,900	1300	600	200	
		28+2	LW2TG05A282	207,600	LW2TB05A282	197,100				
		30+0	LW2TG05A30	211,300	LW2TB05A30	200,700	1200	600	200	
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	14+4	LW2TG10A144B	201,000	LW2TB10A144B	187,100				
		16+2	LW2TG10A162B	204,600	LW2TB10A162B	190,700				
		20+4	LW2TG10A204B	217,900	LW2TB10A204B	204,000				
		22+2	LW2TG10A222B	221,600	LW2TB10A222B	207,600				
		24+0	LW2TG10A24B	225,200	LW2TB10A24B	211,300				
		28+2	LW2TG10A282B	235,300	LW2TB10A282B	221,400				
		30+0	LW2TG10A30B	242,600	LW2TB10A30B	228,700				
		36+6	LW2TG10A366B	259,000	LW2TB10A366B	245,100				
		38+4	LW2TG10A384B	262,600	LW2TB10A384B	248,700				
		40+2	LW2TG10A402B	266,200	LW2TB10A402B	252,300	1400	600	200	
200	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	16+2	LW2TG20A162	272,600	LW2TB20A162	243,600				
		18+0	LW2TG20A18	276,200	LW2TB20A18	247,200				
		22+2	LW2TG20A222	287,800	LW2TB20A222	258,800				
		24+0	LW2TG20A24	291,400	LW2TB20A24	262,400				

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流 (高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談