

# テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

## PWTG-S PWTB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)

鉄板：表面処理鋼板

キャビネット板厚：1.6mm

ハンドル：平面ハンドル


塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ：黄銅製M8×16

WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。



PWTGタイプ



PWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PWTG05S042	128,600	PWTB05S042	118,000	1100	500	200	
		6+0	PWTG05S06	138,300	PWTB05S06	127,700				
		8+0	PWTG05S08	152,300	PWTB05S08	141,700				
		10+0	PWTG05S10	166,900	PWTB05S10	156,300				
		12+2	PWTG05S122	183,700	PWTB05S122	173,100				
		14+0	PWTG05S14	194,900	PWTB05S14	184,300				
経済形 EC 100 (75)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PWTG10S042B	147,000	PWTB10S042B	133,100	1200	500	200	
		6+0	PWTG10S06B	158,100	PWTB10S06B	144,100				
		8+0	PWTG10S08B	172,600	PWTB10S08B	158,600				
		10+0	PWTG10S10B	189,400	PWTB10S10B	175,500				
		12+2	PWTG10S122B	204,300	PWTB10S122B	190,400				
		14+0	PWTG10S14B	215,500	PWTB10S14B	201,600				
200	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	4+2	PWTG20S042A	236,100	PWTB20S042A	207,200	1300	500	200	
		6+0	PWTG20S06A	239,700	PWTB20S06A	210,800				
		8+0	PWTG20S08A	261,900	PWTB20S08A	233,000				
		10+0	PWTG20S10A	274,200	PWTB20S10A	245,300				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形は製作できません。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP-D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談

D

カスタマーボックス

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル